

Armario refrigerado ventilado de 2 puertas -2 °C/+8 °C 1333 L clase energética E

MODELO: AF14EKOTN

Dim. externas
L 1480 x P 830 x H 2010 mm

1.309,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 1480 mm x P 830 mm x H 2010 mm
Dim. internas	L 1360 mm x P 700 mm x H 1400 mm
Peso neto	198 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 2° C/ + 8° C
Gas refrigerante	R290
Absorción	650 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	1333 LT
Categoría de litros	1400 LT
Clase de eficiencia energética	E
Ruido	58,37 dB(A)
Cantidad de gas	135 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	6 rejillas GN2/1, 6 pares de guías
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado
Normative	CE

Descripción

Armario refrigerado ventilado, temperatura -2 °C/+8 °C, capacidad 1333 litros.

El armario refrigerado ventilado cuenta con una estructura exterior e interior completamente fabricada en **acero inoxidable INOX AISI 304**, mientras que los paneles exteriores inferiores y el panel trasero son de acero galvanizado. El armario es regulable en altura gracias a sus patas de acero inoxidable.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es generado por un evaporador externo de aletas con tratamiento anticorrosión.

El tratamiento anticorrosión está diseñado para prevenir la oxidación que podría formarse debido a la escarcha o condensación producida durante el funcionamiento normal del frigorífico.

La temperatura es positiva y se sitúa entre -2 °C y +8 °C. Además, puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital, que también gestiona el desescarche.

El agua procedente del desescarche del evaporador se evapora mediante los tubos calientes del compresor.

El armario refrigerado funciona con un rendimiento del 100 % hasta una temperatura ambiente máxima de +30°C con una humedad relativa del 55 %.

Las 2 puertas ciegas son reversibles y cuentan con asas ergonómicas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 rejillas GN 2/1;
- 6 pares de guías.

El armario refrigerado, debido a sus dimensiones, pertenece a la categoría de frigoríficos con capacidad inferior o igual a 1400 litros.

Su capacidad real y nominal es de 1333 litros.

FOTO PURAMENTE ILUSTRATIVA