

Pedido del cliente

Fry Top eléctrico de sobremesa, una placa acanalada 3000 W Monofásico P 600 mm

Precio: 707,00 € + IVA



Referencia: FRIE260/30

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Fry Top eléctrico - Prof. 600 mm

Descripción

Fry top eléctrico, profundidad 600 mm, placa acanalada, monofásica, potencia 3000 W.

El **fry top** es un aparato **de sobremesa** para uso profesional en bares, restaurantes y hoteles, adecuado para asar verduras, carne o pescado.

Es un aparato para **cocinar en seco o con aceite**, más práctico que la parrilla tradicional porque, a diferencia de ésta, produce mucho menos humo. Sin embargo, es aconsejable mantener una ventilación adecuada en la sala donde se instala y se utiliza el aparato, por ejemplo, mediante una campana extractora. Los aparatos también pueden colocarse, según el modelo, como aparatos montados encima o juntos en bases o soportes especiales.

Los alimentos se cocinan con **una sola placa acanalada**. La placa de la parrilla debe limpiarse regularmente para garantizar un mejor funcionamiento y rendimiento. Antes de asar por primera vez, se recomienda limpiar bien las placas y encender el aparato y dejarlo funcionando en vacío durante 15 minutos.

El uso del fry top es sencillo e intuitivo. Es suficiente con girar el **interruptor principal** y, a continuación, **el mando de la temperatura**, que puede ajustarse **desde la posición de apagado hasta los 300°C**. El correcto funcionamiento del aparato está atestiguado por **dos luces**, una amarilla y otra verde, que indican, respectivamente, que la máquina está bajo tensión y que las resistencias funcionan.

Las placas deben limpiarse cuando se hayan enfriado y los restos de comida deben retirarse con una pala o un paño húmedo para evitar que salga humo durante la cocción.

Para limpiar el fry top a diario, se recomienda sacar **la bandeja recoge grasas**, vaciarla y retirar los restos de comida con una pala. Las piezas de acero deben limpiarse con agua, detergente no abrasivo o paños húmedos.

La limpieza frecuente y a fondo de las placas, **los conductos de recogida de grasa** y las bandejas de recogida de grasa garantiza el perfecto funcionamiento del aparato.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 300 mm x P 600 mm x A 280 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura de funcionamiento	Min 95°C / Max 300°C
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 - 60 Hz
Peso	28 Kg
Medidas de la placa de cocción	L 296 mm x P 470 mm
Tipo de placa de cocción Fry top	Placa acanalada
Fuente de alimentación Fry Top	Eléctrica

Pedido del cliente

Tipo de placa	placa simple
Potencia eléctrica total	3 Kw
Potencia de las placas	1 placa x 3 Kw
Cantidad de zonas de cocción	NR 1 zona de cocción
Profundidad del fry top	600 mm
Tipo de fry top	fry top de sobremesa