

Pedido del cliente

Vitrina Mural Refrigerada serie Ettore con puertas batientes Temperatura +1°/+10°C L 1940 mm

Precio: 4.298,00 € + IVA



Referencia: ETTOREPB1.9W

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Ettore con puertas batientes

Breve descripción

- El mural expositivo Ettore es un producto con **marca CE, refrigeración ventilada** para que se distribuye el frío en todo el mural. Temperatura uniforme.
 - Se puede **elegir** si tenerlo con **cortina nocturna, puertas correderas o batientes**.
 - **4 estantes** para **exponer** productos que pueden ser **regulados**; útiles para la exposición. Hay también las **etiquetas** para el **precio**.
 - Ideal para exponer charcutería, productos lácteos y bebidas. Con **luz led en el panel superior, una cortina nocturna y el motor ya incorporado**.
 - **Descongelación automática**. El vaciado del **agua de condensación** tendrá que ser efectuado **manualmente** cada vez que sea necesario.
 - El **control** de la **temperatura** interna es configurable con un termóstato digital situado en la parte de abajo del artículo.
-

Descripción

Vitrina Mural Refrigerada serie Ettore con puertas batientes con refrigeración ventilada, Temperatura +1°/+10°C L 1940 mm.

La vitrina mural serie Ettore con puertas batientes, refrigeración ventilada, temperatura +1°C/+10°C y longitud de 1020 mm. El expositor mural Ettore es un elemento versátil adecuado para contener productos lácteos, embutidos, verduras o carne. Se trata de un aparato diseñado para mantener fríos diversos tipos de alimentos y, al mismo tiempo, poder exponerlos con elegancia.

La vitrina mural serie Ettore dispone de **refrigeración ventilada con una unidad de refrigeración interna** y una **temperatura** de funcionamiento que se sitúa en un **rango positivo de +1°C a +10°C** (la temperatura puede, sin embargo, variar ligeramente entre las estanterías).

El mueble dispone de una gran superficie de exposición distribuida en **4 estantes de 400 mm de ancho**. Los estantes **se pueden ajustar tanto en altura como en angulación**, lo que hace que su uso sea muy práctico. Los estantes también **disponen de portaetiquetas** para mostrar fácilmente el precio y las características del producto.

Lo que hace que la pared se distinga es su moderno diseño, con **paneles frontales, paneles de base y estantes de exposición** hechos completamente **de acero coloreado pintado con barniz alimentario**, que es práctica y fácil de limpiar. También hay un **panel de vidrio** a cada lado del panel. La vitrina está equipada **con puertas batientes de doble acristalamiento**.

Los productos del interior de la pared se exponen de forma atractiva gracias a la **iluminación LED del interior y del**

Pedido del cliente

panel frontal alto.

El manejo del mueble es rápido e intuitivo y cuenta con una **alarma de avería del aparato, control digital de la temperatura** a través de un display y **descongelación automática**.

El color de la iluminación LED debe especificarse al hacer el pedido. El color estándar es el blanco (neutro), pero también puede elegir el amarillo (especialmente adecuado para las pastelerías) o el rosa (especialmente adecuado para las carnicerías).

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 ESTANTES:

- ILUMINACIÓN CON LEDS EN EL INTERIOR Y EN EL PANEL FRONTAL ALTO:

- 2 PUERTAS BATIENTES.

EMBALAJE INCLUIDO EN EL PRECIO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Peso neto	250 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	4 estantes, 2 puertas de vidrio batientes, iluminación LED en el interior y en el panel frontal superior
Alimentación eléctrica	230 V/ 50 Hz
Temperatura	+ 1°C/+ 10°C
Medidas estantes	4 estantes de 400 mm de anchura
Número de estantes	4
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R448a/R449a
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Clase de eficiencia energética	D
Capacidad refrigerada (LT)	1250 LT
Superficie de los estantes (m2)	3,7 m2
Temperatura de evaporación	- 10° C
Consumo de electricidad (KWh/24h)	12,7 KWh/h
Longitud de las vitrinas murales	1940 mm
Profundidad de la vitrina mural	725 mm
Altura de la vitrina mural	2020 mm +/- 10 mm
Potencia de enfriamiento (W)	1911 W
Tipo de vitrina mural	Vitrina mural refrigerada serie Ettore con puertas batientes



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 29/04/2026

Pedido del cliente

Generado el 29/04/2026
