

Pedido del cliente

Vitrina Mural Refrigerada serie Ettore con puertas correderas Temperatura +1°/+10°C L 1330 mm

Precio: 4.400,00 € + IVA



Referencia: ETTOREPS1.3W

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Ettore con puertas correderas

Breve descripción

- El mural expositivo Ettore es un producto con **marca CE, refrigeración ventilada** para que se distribuye el frío en todo el mural. Temperatura uniforme.
 - Se puede **elegir** si tenerlo con **cortina nocturna, puertas correderas o batientes**.
 - **4 estantes** para **exponer** productos que pueden ser **regulados**; útiles para la exposición. Hay también las **etiquetas** para el **precio**.
 - Ideal para exponer charcutería, productos lácteos y bebidas. Con **luz led en el panel superior, una cortina nocturna** y el **motor ya incorporado**.
 - **Descongelación automática**. El vaciado del **agua de condensación** tendrá que ser efectuado **manualmente** cada vez que sea necesario.
 - El **control** de la **temperatura** interna es configurable con un termóstato digital situado en la parte de abajo del artículo.
-

Descripción

Vitrina Mural Refrigerada serie Ettore con puertas correderas con refrigeración ventilada, Temperatura +1°/+10°C L 1330 mm.

La vitrina mural serie Ettore es un mueble versátil, adecuada para contener productos lácteos, embutidos, verduras o carne. Se trata de un aparato diseñado para mantener fríos diversos tipos de alimentos y, al mismo tiempo, poder exponerlos con elegancia.

La vitrina mural Ettore dispone de una **refrigeración ventilada con una unidad de enfriamiento interna** y una **temperatura** de funcionamiento que se sitúa en un **rango positivo de +1°C a +10°C** (no obstante, puede haber ligeras diferencias de temperatura entre los estantes).

El mueble dispone de una gran superficie de exposición distribuida en **4 estantes de 400 mm de ancho**. Los estantes **se pueden ajustar tanto en altura como en angulación** para facilitar su uso. Los estantes también **disponen de portaetiquetas** para facilitar la visualización del precio y las características del producto.

Lo que hace que la pared se distinga es su moderno diseño con **paneles frontales, paneles de base y estantes de exposición** hechos completamente **de acero pintado**, que es práctico y fácil de limpiar. También hay un **panel de vidrio** a cada lado del panel. La pared está equipada con **puertas correderas de doble acristalamiento con cierre automático**.

Los productos del interior de la pared se muestran de forma atractiva gracias a la presencia de **iluminación LED en el interior y en el panel frontal alto**.

Pedido del cliente

El manejo del mueble es rápido e intuitivo y cuenta con una **alarma de avería del aparato, control digital de la temperatura** a través de un display y **descongelación automática**.

La **evaporación del agua de condensación es manual** y, por tanto, el agua debe vaciarse manualmente.

El revestimiento está hecho de espuma de poliuretano respetuosa con el medio ambiente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 ESTANTES:

- ILUMINACIÓN CON LEDS EN EL INTERIOR Y EN EL PANEL FRONTAL ALTO:

- PUERTAS CORREDERAS.

EMBALAJE INCLUIDO EN EL PRECIO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|--|---|
| Peso neto | 180 kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 4 estantes, 2 puertas correderas de vidrio, iluminación LED en el interior y en el panel frontal alto |
| Alimentación eléctrica | 230 V/ 50 Hz |
| Temperatura | + 1°C/+ 10°C |
| Medidas estantes | 4 estantes de 400 mm de anchura |
| Número de estantes | 4 |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R448a/R449a |
| Desescarche | Automático |
| Número de puertas | 2 |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Control de temperatura | Mediante termostato digital |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Ruido | 49 dB |
| Tipo de cierre de la puerta | Puerta corredera |
| Capacidad refrigerada (LT) | 840 LT |
| Superficie de los estantes (m2) | 2,5 m2 |
| Temperatura de evaporación | - 10° C |
| Consumo de electricidad (KWh/24h) | 8 Kwh/24h |
| Longitud de las vitrinas murales | 1330 mm |
| Profundidad de la vitrina mural | 730 mm |
| Altura de la vitrina mural | 2020 mm +/- 10 mm |
| Potencia de enfriamiento (W) | 1307 W |
| Tipo de vitrina mural | Vitrina mural refrigerada serie Ettore con puertas correderas |



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 14/06/2026

Pedido del cliente

Disponibilidad

En Stock

Generado el 14/06/2026
