

Pedido del cliente

Vitrina Mural Refrigerada serie Ettore con puertas correderas Temperatura +1°/+10°C L 1940 mm

Precio: 4.298,00 € + IVA



Referencia: ETTOREPS1.9W

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Ettore con puertas correderas

Breve descripción

- El mural expositivo Ettore es un producto con **marca CE, refrigeración ventilada** para que se distribuye el frío en todo el mural. Temperatura uniforme.
 - Se puede **elegir** si tenerlo con **cortina nocturna, puertas correderas o batientes**.
 - **4 estantes** para **exponer** productos que pueden ser **regulados**; útiles para la exposición. Hay también las **etiquetas** para el **precio**.
 - Ideal para exponer charcutería, productos lácteos y bebidas. Con **luz led en el panel superior, una cortina nocturna** y el **motor ya incorporado**.
 - **Descongelación automática**. El vaciado del **agua de condensación** tendrá que ser efectuado **manualmente** cada vez que sea necesario.
 - El **control** de la **temperatura** interna es configurable con un termóstato digital situado en la parte de abajo del artículo.
-

Descripción

Vitrina Mural Refrigerada serie Ettore con puertas correderas con refrigeración ventilada, Temperatura +1°/+10°C L 1940 mm.

La vitrina mural serie Ettore es un mueble versátil, adecuada para contener productos lácteos, embutidos, verduras o carne. Se trata de un aparato diseñado para mantener fríos diversos tipos de alimentos y, al mismo tiempo, poder exponerlos con elegancia.

La vitrina mural Ettore dispone de una **refrigeración ventilada con una unidad de enfriamiento interna** y una **temperatura** de funcionamiento que se sitúa en un **rango positivo de +1°C a +10°C** (no obstante, puede haber ligeras diferencias de temperatura entre los estantes).

El mueble dispone de una gran superficie de exposición distribuida en **4 estantes de 400 mm de ancho**. Los estantes **se pueden ajustar tanto en altura como en angulación** para facilitar su uso. Los estantes también **disponen de portaetiquetas** para facilitar la visualización del precio y las características del producto.

Lo que hace que la pared se distinga es su moderno diseño con **paneles frontales, paneles de base y estantes de exposición** hechos completamente **de acero pintado**, que es práctico y fácil de limpiar. También hay un **panel de vidrio** a cada lado del panel. La pared está equipada **con puertas correderas de doble acristalamiento con cierre automático**.

Los productos del interior de la pared se muestran de forma atractiva gracias a la presencia de **iluminación LED en el interior y en el panel frontal alto**.

Pedido del cliente

El manejo del mueble es rápido e intuitivo y cuenta con una **alarma de avería del aparato, control digital de la temperatura** a través de una pantalla y **descongelación automática**.

La **evaporación del agua de condensación es manual** y, por tanto, el agua debe vaciarse manualmente.

El revestimiento está hecho de espuma de poliuretano respetuosa con el medio ambiente.

El color de la iluminación LED debe especificarse en el pedido. El color estándar es el blanco (neutro), pero también puede elegir el amarillo (especialmente adecuado para las pastelerías) o el rosa (especialmente adecuado para las carnicerías).

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 ESTANTES:

- ILUMINACIÓN CON LEDS EN EL INTERIOR Y EN EL PANEL FRONTAL ALTO:

- PUERTAS CORREDERAS.

EMBALAJE INCLUIDO EN EL PRECIO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Peso neto	250 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	4 estantes, 2 puertas correderas de vidrio, iluminación LED en el interior y en el panel frontal alto
Alimentación eléctrica	230 V/ 50 Hz
Temperatura	+ 1°C/+ 10°C
Medidas estantes	4 estantes de 400 mm de anchura
Número de estantes	4
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R448a/R449a
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Con termostato digital
Clase de eficiencia energética	D
Capacidad refrigerada (LT)	1250 LT
Superficie de los estantes (m2)	3,7 m2
Temperatura de evaporación	- 10° C
Consumo de electricidad (KWh/24h)	12,7 KWh/h
Longitud de las vitrinas murales	1940 mm
Profundidad de la vitrina mural	730 mm
Altura de la vitrina mural	2020 mm +/- 10 mm

Pedido del cliente

Potencia de enfriamiento (W)

1911 W

Tipo de vitrina mural

Vitrina mural refrigerada serie Ettore con puertas correderas

Generado el 29/04/2026