

Pedido del cliente

Vitrina Mural Refrigerada serie Mirco con puertas correderas Temperatura +1°/+10°C L 2560 mm

Precio: 6.802,00 € + IVA



Referencia: MIRCOPS2.5W

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mirco con puertas correderas

Breve descripción

- El mural expositivo Mirco es un producto con marca CE, refrigeración ventilada para que se distribuye el frío en todo el mural. Temperatura uniforme.
 - Se puede elegir si tenerlo con cortina nocturna, puertas correderas o batientes.
 - 4 estantes para exponer productos que pueden ser regulados; útiles para la exposición. Hay también las etiquetas para el precio.
 - Ideal para exponer charcutería, productos lácteos y bebidas. Con luz led en el panel superior, una cortina nocturna y el motor ya incorporado.
 - Descongelación automática. El vaciado del agua de condensación tendrá que ser efectuado manualmente cada vez que sea necesario.
 - El control de la temperatura interna es configurable con un termóstato digital situado en la parte de abajo del artículo.
-

Descripción

Vitrina Mural Refrigerada serie Mirco con puertas correderas con refrigeración ventilada, temperatura +1°C/+10°C L de 2560 mm.

La vitrina mural serie Mirco es un elemento versátil adecuado para contener productos lácteos, embutidos, verduras o carne. Se trata de un aparato diseñado para mantener fríos diversos tipos de alimentos y, al mismo tiempo, poder exponerlos con elegancia.

La vitrina mural serie Mirco tiene **refrigeración ventilada con una unidad de refrigeración interna** y un rango de **temperatura de funcionamiento de +1°C a +10°C**.

El aparato dispone de una gran superficie de exposición distribuida en **4 estantes de 450 mm de ancho**. Los estantes **se pueden ajustar tanto en altura como en angulación** para facilitar su uso. Los estantes también **disponen de portaetiquetas** para facilitar la visualización del precio y las características del producto.

Lo que hace que la pared se distinga es su moderno diseño, con **paneles frontales, paneles de base y estantes de exposición** hechos completamente **de acero coloreado pintado con barniz alimentario**, que es práctico y fácil de limpiar. También hay un **panel de vidrio** a cada lado del panel. La pared está equipada **con puertas correderas de doble acristalamiento con cierre automático**.

Los productos del interior de la pared se muestran de forma atractiva gracias a la presencia de **iluminación LED en el interior y en el panel frontal alto**.

Pedido del cliente

El manejo del mueble es rápido e intuitivo y cuenta con una **alarma de avería del aparato, control digital de la temperatura** a través de un display y **descongelación automática**.

La evaporación del agua de condensación es manual; el agua se recoge en una cubeta que debe vaciarse manualmente cuando está llena.

La cubierta es de espuma de poliuretano ecológica.

El color de la iluminación LED debe especificarse en el pedido. El color estándar es el blanco (neutro), pero también puede elegir el amarillo (especialmente adecuado para las pastelerías) o el rosa (especialmente adecuado para las carnicerías).

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 ESTANTES:

- ILUMINACIÓN CON LEDS EN EL INTERIOR Y EN EL PANEL FRONTAL ALTO:

- DOS PUERTAS CORREDERAS.

EMBALAJE INCLUIDO EN EL PRECIO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Peso neto	340 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	4 estantes, 4 puertas correderas de vidrio, iluminación LED en el interior y en el panel frontal alto
Alimentación eléctrica	230 V/ 50 Hz
Medidas estantes	4 estantes de 450 mm de anchura
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R448a/R449a
Desescarche	Automático
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Con termostato digital
Clase de eficiencia energética	D
Tipo de cierre de la puerta	Puerta corredera
Capacidad (dm3)	1950 dm3
Superficie de los estantes (m2)	5,8 m2
Temperatura de evaporación	- 10° C
Consumo de electricidad (KWh/24h)	16,3 KWh/h
Longitud de las vitrinas murales	2560 mm
Profundidad de la vitrina mural	840 mm
Altura de la vitrina mural	2020 mm +/- 10 mm
Potencia de enfriamiento (W)	2425 W
Tipo de vitrina mural	Vitrina mural refrigerada serie Mirco con puertas correderas

Pedido del cliente

Disponibilidad

En Stock

Generado el 14/06/2026