

Pedido del cliente

Cocina eléctrica profesional 2 placas de vitrocerámica en mueble abierto de 900 mm de profundidad

Precio: 1.678,00 € + IVA



Referencia: VET90/40

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Cocinas en vitroceramica

Breve descripción

- Los productos están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y con materiales con marcado CE
 - La placa de cocción está equipada con 2 zonas de cocción independientes, cada una con elementos radiantes de 3,4 kW
 - Las zonas calentadas están delimitadas por contornos serigrafiados en el vidrio
 - Se pueden utilizar todos los tipos de ollas y sartenes
 - La placa de cocción es fácil de usar y sencilla de limpiar
-

Descripción

Cocina eléctrica profesional 2 placas de vitrocerámica en mueble abierto de 900 mm de profundidad.

La cocina eléctrica de vitrocerámica se adapta a todas las necesidades, ya que se caracteriza por sus elevadas cualidades, como la fiabilidad, las reducidas dimensiones totales y la durabilidad de los materiales. Todos los productos se **fabrican en acero inoxidable AISI 304** y con **materiales certificados con marcado CE** para garantizar el cumplimiento de las normas europeas vigentes.

La placa de cocción es de vitrocerámica hermética con **2 zonas de cocción independientes**, cada una con **elementos radiantes de 3,4 kW de potencia** y controladas por un regulador de energía. Las zonas calentadas están delimitadas por contornos con serigrafía en el vidrio.

La placa de cocción se acciona mediante un cable eléctrico especial y un piloto indica que la alimentación está correctamente conectada y que las placas funcionan. La placa vitrocerámica dispone de resistencias que calientan la zona de cocción, que funciona con todas las ollas, y una vez finalizado el uso, hay que esperar al enfriamiento de la propia placa.

La vitrocerámica es fácil de usar y de limpiar. En primer lugar, elimine todos los restos de comida con un raspador. A continuación, vierta unas gotas de detergente adecuado en la placa de cocción fría y limpie suavemente con un paño húmedo. Por último, enjuague la parte superior y séquela con un paño limpio. No utilice esponjas o productos abrasivos o corrosivos.

La placa de cocción tiene un suministro de energía de 400V/3N/50-60Hz.

DATOS TÉCNICOS ÚTILES

Diámetro exterior de las placas 280 mm:

Diámetro interior de las placas 198 mm:

Pedido del cliente

Potencia 3,4 kw

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 400 mm x P 900 mm x A 870 mm
Peso neto	61 Kg
Tensión	Trifásica - 400 V
Alimentación eléctrica	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
Potencia eléctrica total	6,8 Kw
Tipo de cocina	Vitrocerámica
Profundidad de la cocina	900 mm
Potencia de las placas	2 placas x 3,4 Kw
Número de placas	NR 2 placas
Tipo de placa de cocción	de sobremueble
Fuente de energía	Eléctrico
Horno	Sin horno

Generado el 22/05/2026