



Motor remoto para cámara frigorífica negativa con una potencia de 2119 W

MODELO: STL020G012

4.198,00 € + IVA



 Solicita plazos entrega

Medidas del condensador	L 800 mm x P 560 mm x H 460 mm
Dimensiones del evaporador	L 1314 mm x P 402 mm x H 350 mm
Potencia	1,9 KW
Peso neto	109,5 kg
Tensión	Trifásica - 400 V
Temperatura	-18/-20°C
Gas refrigerante	R452A; EL GAS REFRIGERANTE NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO

Temperatura (+/-)	Negativa
Desescarche	Automático
Condensación	por aire con válvula de expansión termostática
Compresor	2,200 kW
Condensador eléctrico	2194 m3/h
Evaporador	2364 m3/h

Descripción

Motor remoto para cámara frigorífica negativa con una potencia de 2119 W.

El motor es una unidad de refrigeración compuesta por una unidad condensadora, una unidad evaporadora y un panel de control. Esta solución proporciona un producto fácil de instalar, que ocupa poco espacio y tiene bajos costes de mantenimiento.

La máquina tiene un **cuerpo autoportante de chapa electrolgalvanizada**, pintada con polvo epoxi; además, los paneles son fácilmente desmontables y permiten un acceso rápido a los componentes en caso de inspección o mantenimiento.

En este motor, la parte de condensación, que debe instalarse en el exterior, está separada de la parte de evaporación, que debe instalarse en el interior de la célula, lo que permite montar las dos partes incluso a distancia una de otra.

El motor funciona a una temperatura ambiente de **32°C** y tiene una **temperatura negativa** de unos **-18/-20°C**.

La **descongelación es automática** eléctrica con frecuencia y duración programables; los compresores son herméticos y están equipados con protección térmica del motor, mientras que los intercambiadores de calor están equipados con serpentines de cobre y aluminio.

Está equipado con una **unidad de control electrónico, panel de control** remoto (10 m), micropuerto con cable (longitud 2,5 m), luz de célula con cable (longitud 2,5 m), cable de alimentación (longitud 2,5 m), cables de conexión evaporador/unidad condensadora (longitud 10 m), presostato de presión máxima y drenaje directo del agua de condensación.

EL GAS REFRIGERANTE NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA