

Bandeja refrigerada estática empotrable - Altura cuba 30 mm - Dimensiones L 1785 x P 640 x A 510 mm

MODELO: IRPG2003

2.186,00 € + IVA

Solicita plazos entrega

Altura	510 mm
Longitud	1785 mm
Profundidad	640 mm
Medidas de la base empotrada	L 1765 mm x P 620 mm
Potencia	0,38 KW
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz
Temperatura	De - 10°C a + 5°C

Gas refrigerante	R455A
Capacidad de la cubeta	5 cubetas GN 1/1 A 20 mm
Refrigeración	Estática
Desescarche	Por parada
Material	Acero ino x idable
Clase climática	3
Tipo de cuba	Bandeja refrigerada estática empotrable - altura de la cuba 30 mm
Normative	CE

Descripción

Bandeja refrigerada estática empotrable - Altura cuba 30 mm - Dimensiones L 1785 x P 640 x A 510 mm.

La **bandeja refrigerada estática empotrable** es ideal para integrar elementos de autoservicio con estructuras de soporte existentes de entre 20 mm y 50 mm de grosor.

De hecho, ha sido especialmente diseñado para integrarse perfectamente en el mobiliario existente, sin comprometer el diseño.

La bandeja refrigerada estática empotrable es adecuada para el almacenamiento y la exhibición de alimentos; se aconseja no colocar alimentos en contacto directo con el estante.

La parte superior es de **acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite**, mientras que la **estructura externa** incorporada es **de acero galvanizado y aluminio.** Está **aislado con espuma de poliuretano** de alta densidad (40Kg/m3) con inyección de ciclopentano libre de CFC y HCFC.

La bandeja refrigerada estática empotrable está concebida para recipientes GN 1/1 A 20 mm y la altura de la cuba es de 30 mm.

La cuba está refrigerada de forma estática por medio de bobinas de cobre situadas bajo la cuba y la temperatura se regula mediante una **tarjeta de control electrónica.**

Las unidades extraíbles están montadas sobre guías para facilitar el mantenimiento y las esquinas internas de la cuba están redondeadas para facilitar la limpieza.

El **desagüe es de ¾"** mientras que la **unidad frigorífica** está colocada sobre un soporte extraíble para facilitar el mantenimiento y funciona con **GAS R455A**, que tiene una gran capacidad de refrigeración y una alta eficiencia energética, satisfaciendo totalmente los requisitos de ecosostenibilidad y atención al medio ambiente. Su aplicación en muchos campos hace que este gas sea más versátil que el gas propano, manteniendo una baja inflamabilidad.

La temperatura de la cuba oscila entre -10°C y + 5°C, tiene clase climática 3 (+25°C 60%UR) y descongelación por parada con tiempo establecido ajustable.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL