

## Pedido del cliente

### **Bandeja refrigerada estática empotrable de cuarzo - dimensiones L 810 x P 640 x A 510 mm**

**Precio: 2.331,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** IPRS0800

**Categoría:** Mesas refrigeradas empotrables

## Pedido del cliente

### Descripción

#### **Bandeja refrigerada estática empotrable de cuarzo - dimensiones L 810 x P 640 x A 510 mm.**

La **bandeja refrigerada estática empotrable de composite de cuarzo** es ideal para integrar los elementos de autoservicio con las estructuras de soporte existentes de entre 20 mm y 50 mm de grosor.

De hecho, ha sido especialmente concebida para integrarse en el mobiliario existente sin renunciar al diseño y la estética.

Es ideal para exponer y mantener refrigerados los platos fríos preparados, la fruta y la verdura, siempre expuestos en pequeños platos o bandejas, nunca directamente en su superficie.

La superficie es **de cuarzo**, mientras que la **estructura externa incorporada es de acero galvanizado y aluminio**. Está **aislado con espuma de poliuretano** de alta densidad (40Kg/m<sup>3</sup>) con inyección de cloropentano sin CFC ni HCFC.

**Está ideada para contenedores GN 1/1 y tiene un grosor de 30 mm.**

Está **refrigerada de forma estática por medio de bobinas de cobre** colocadas debajo de la parte superior y el control de la temperatura se realiza a través de una **tarjeta de control electrónica**.

El **desagüe es de 3/4 de pulgada** mientras que la **unidad frigorífica** está colocada sobre un soporte extraíble para facilitar el mantenimiento y funciona con **GAS R455A**, que tiene una gran capacidad de refrigeración y una alta eficiencia energética, satisfaciendo totalmente los requisitos de ecosostenibilidad y atención al medio ambiente. Su aplicación en múltiples áreas hace que este gas sea más versátil que el gas propano, manteniendo una baja inflamabilidad.

**La temperatura de la bandeja refrigerada oscila entre -10°C y + 5°C, tiene clase climática 3 (+25°C 60%UR) y descongelación por parada con tiempo establecido ajustable.**

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Potencia</b>	0,13 KW
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V - 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-10 °C a + 5°C
<b>Altura</b>	510 mm
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R455A
<b>Longitud</b>	810 mm
<b>Profundidad</b>	640 mm

## Pedido del cliente

<b>Clase climática</b>	3
<b>Capacidad de la cubeta</b>	2 cubetas GN 1/1
<b>Tipo de cuba</b>	Bandeja refrigerada estática empotrable de cuarzo
<b>Medidas de la base empotrada</b>	L 790 mm x P 620 mm

Generado el 25/04/2026