

Pedido del cliente

Bandeja refrigerada estática empotrable de cuarzo - dimensiones L 1660 x P 640 x A 510 mm

Precio: 2.749,00 € + IVA



Referencia: IPRS1600

Categoría: Mesas refrigeradas empotrables

Pedido del cliente

Descripción

Bandeja refrigerada estática empotrable de cuarzo - dimensiones L 1660 x P 640 x A 510 mm.

La **bandeja refrigerada estática empotrable de composite de cuarzo** es ideal para integrar los elementos de autoservicio con las estructuras de soporte existentes de entre 20 mm y 50 mm de grosor.

De hecho, ha sido especialmente concebida para integrarse en el mobiliario existente sin renunciar al diseño y la estética.

Es ideal para exponer y mantener refrigerados los platos fríos preparados, la fruta y la verdura, siempre expuestos en pequeños platos o bandejas, nunca directamente en su superficie.

La superficie es **de cuarzo**, mientras que la **estructura externa** incorporada es **de acero galvanizado y aluminio**. Está **aislado con espuma de poliuretano** de alta densidad (40Kg/m³) con inyección de cloropentano sin CFC ni HCFC.

Está ideada para contenedores GN 1/1 y tiene un grosor de 30 mm.

Está refrigerada de forma estática por medio de bobinas de cobre colocadas debajo de la parte superior y el control de la temperatura se realiza a través de una **tarjeta de control electrónica**.

El **desagüe es de 3/4 de pulgada** mientras que la **unidad frigorífica** está colocada sobre un soporte extraíble para facilitar el mantenimiento y funciona con **GAS R455A**, que tiene una gran capacidad de refrigeración y una alta eficiencia energética, satisfaciendo totalmente los requisitos de ecosostenibilidad y atención al medio ambiente. Su aplicación en múltiples áreas hace que este gas sea más versátil que el gas propano, manteniendo una baja inflamabilidad.

La temperatura de la bandeja refrigerada oscila entre -10°C y + 5°C, tiene clase climática 3 (+25°C 60%UR) y descongelación por parada con tiempo establecido ajustable.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Potencia	0,27 kW
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz
Temperatura	-10 °C a + 5°C
Altura	510 mm
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R455A
Longitud	1660 mm
Profundidad	640 mm

Pedido del cliente

Clase climática	3
Capacidad de la cubeta	4 cubetas GN 1/1
Tipo de cuba	Bandeja refrigerada estática empotrable de cuarzo
Medidas de la base empotrada	L 1440 mm x P 620 mm

Generado el 16/04/2026