

Peladora de patatas de suelo con abrasivo lateral, trifásica, capacidad de 18 kg, producción de 220 kg/h

MODELO: PPN18MTRAL

Dim. externas
L 400 x P 770 x A 930 mm

1.240,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 400 mm x P 770 mm x A 930 mm
Potencia	1,1 kW (1.5 hp)
Peso neto	41 kg
Tensión	Trifásica - 400 V
Alimentación eléctrica	400 V / 3 PH

Producción horaria	220 kg/h
Capacidad de carga	18 kg de patatas/ tubérculos
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	Placa de tela abrasiva para patatas y zanahorias, abrasivo lateral
Normative	CE

Descripción

Peladora de patatas de suelo con abrasivo lateral, tensión trifásica, capacidad de carga de patatas y tubérculos de 18 kg, rendimiento de 220 kg por hora.

La **peladora de patatas de suelo** tiene una robusta **estructura de acero inoxidable AISI304** con una **tapa superior de policarbonato transparente para uso alimentario.** Los materiales de construcción son fáciles de limpiar y también facilitan el mantenimiento de la máquina.

La máquina está diseñada para satisfacer las necesidades de los pequeños y medianos usuarios que trabajan a diario con grandes cantidades de tubérculos como zanahorias y patatas. El pequeño tamaño de la peladora y su gran practicidad y facilidad de uso la hacen ideal para eliminar el largo proceso de pelado manual, garantizando al mismo tiempo una calidad de procesamiento constante.

La peladora de patatas le permite trabajar con seguridad, ya que está equipada con **dispositivos de seguridad** de acuerdo con las directivas europeas. Estos dispositivos están situados en la tapa superior y en la salida del producto, donde hay **microinterruptores de seguridad**. El microinterruptor de la tapa detiene la máquina cuando se levanta la tapa; el microinterruptor de la puerta detiene la peladora cuando se levanta la puerta; el interruptor de control remoto requiere que la máquina se reinicie voluntariamente en caso de un corte de energía accidental.

El funcionamiento de la máquina es sencillo y está supervisado por controles especiales: **INDICADOR DE TENSIÓN** que indica que la máquina

está alimentada; **INDICADOR DE MARCHA** que indica que la máquina está en movimiento; **TEMPORIZADOR** que permite elegir el tiempo deseado **de 0 a 4 minutos**; **BOTÓN DE DESCARGA** que si se pulsa permite descargar el producto al final del ciclo de trabajo.

El pelado de los tubérculos se realiza de forma óptima gracias a la presencia de un **chorro de agua automático** que favorece la eliminación de los residuos del pelado y también gracias al **placa de tela abrasiva** suministrado.

ATENCIÓN: para el correcto funcionamiento de la máquina, es necesario realizar la conexión hidráulica adecuada utilizando el tubo flexible suministrado (1500 mm). El desagüe debe estar inclinado para facilitar la descarga de la escoria; el tubo de descarga debe tener un diámetro de 90 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- PLATO DE TELA ABRASIVA PARA PATATAS Y ZANAHORIAS;

- ABRASIVO LATERAL.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL