

## Pedido del cliente

**Vitrina expositora panorámica para carne 2 puertas  
-5°C/+10°C L 1500 mm x P 760 mm x A 1930 mm**

**Precio: 9.315,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** CAR2

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Vitrinas refrigeradas panorámicas para carne

### Descripción

**Vitrina refrigerada ventilada para carne con dimensiones exteriores de L 1500 mm x P 760 mm x A 1930 mm, 2+2 rejillas interiores y temperatura de -5°C a + 10°C.**

La **vitrina refrigerada ventilada para carne** es ideal **para conservar y exponer carne fresca y embutidos**; permite exponer los productos al público manteniendo **una perfecta refrigeración y conservación del producto**.

La estructura externa está **formada por cristales de doble cámara y acabados de aluminio** en plata o bronce, mientras que **el interior de la vitrina es de acero inoxidable AISI 316 resistente a los ácidos**.

Las puertas son fijas y la bisagra está en el lado derecho. La inversión de la bisagra de la puerta debe especificarse en el pedido.

En el interior, la vitrina cuenta con **2 tubos de acero inoxidable para los ganchos y 2+2 rejillas de dimensiones L 600 mm x P 550 mm**, para presentar sus productos de la mejor manera posible.

**La refrigeración es con ventilación positiva y el rango de temperatura es de -5°C a +10°C.**

Hay un compresor, la circulación de aire en las paredes internas se produce con la ayuda de dispositivos mecánicos que permiten mantener la temperatura uniforme en toda la célula. La descongelación es automática con gas caliente y control electrónico.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 2 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE PARA COLGAR CARNE LONGITUD DE 1340 mm;

- 2+2 REJILLAS DE DIMENSIONES L 600 mm x P 550 mm;

- 2 LÁMPARAS DE NEÓN PARA LA CARNE.

CAPACIDAD DE LOS GANCHOS TUBULARES PARA CARNE: UNOS 80 KG CADA UNO.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1500 mm x P 760 mm x A 1930 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1400 mm x P 660 mm x A 1270 mm
<b>Peso neto</b>	280 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	2 tubos para ganchos de carne en acero inoxidable 1340 mm, 4

## Pedido del cliente

	rejillas L 600 mm x P 550 mm, 2 lámparas de neón para la carne
<b>Estructura externa</b>	Acabado en plata o bronce
<b>Potencia del motor</b>	Motor incluido, potencia 1200 W
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-5°C / +10°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R452
<b>Absorción</b>	1 Kw
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable AISI 316 resistente a los ácidos
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipo de armario</b>	Carne
<b>Capacidad del frigorífico</b>	1400 LT
<b>Control de temperatura</b>	Electrónico
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Número de luces</b>	2 lámparas de neón para la carne
<b>Número de compartimentos</b>	1 único compartimento
<b>Compresor</b>	1
<b>Carrocería</b>	Finitura in argento o bronzó
<b>Lados de vidrio</b>	4