



**Báscula monocelular completa con capacidad de 30 kg y precisión de 5 g**  
**L 450 mm x P 350 mm x A 640 mm**

**MODELO: TMZ-260585**

**Dimensiones externas**  
L 450 x P 350 x A 640 mm

**253,00 € + IVA**



 **En stock**

<b>Dimensiones externas</b>	L 450 mm x P 350 mm x A 640 mm
<b>Medidas del plato</b>	450 mm x 350 mm
<b>Impresora incorporada</b>	No
<b>Validez de la metrología legal</b>	No
<b>Alimentación eléctrica</b>	Batería recargable con autonomía de 120/160 horas
<b>Peso a soportar</b>	30 Kg

<b>Fuente de energía</b>	240 V/50 Hz
<b>Disponibilidad</b>	En Stock
<b>Tipo de balanza</b>	Electrónica/Digital
<b>Escala de precisión</b>	5 g
<b>tipología de pantalla</b>	soltero

## Descripción

**Báscula monocelular completa con capacidad de 30 kg y precisión de 5 g L 450 mm x P 350 mm x A 640 mm.**

La **TMZ-260585** es una báscula duradera, fácil de usar y de desplazar, que no es válida para la metrología legal relacionada con la garantía de la exactitud de las mediciones a nivel comercial. Dispone de una plataforma con **estructura tubular de acero pintado, una placa de acero inoxidable, una columna de acero y un indicador de ABS, la célula es de aluminio IP65** (que garantiza una protección total contra los cuerpos sólidos y contra la infiltración de líquidos, vapores, salpicaduras y chorros de agua).

**La base está equipada con 4 pies ajustables en altura, hasta un incremento de 13 mm. El cable que conecta la plataforma con la pantalla tiene una longitud de 1200 mm.**

La báscula consta de un **teclado impermeable con 5 teclas de función y una pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 30 mm cada uno.**

La **unidad de peso es ajustable** en una **selección de ajustes** que incluyen: off, kg, t, g / off, lb, lboz / off, Taiwán Jin, CA, VISS; además, se puede **configurar la gravedad.**

La báscula funciona de forma óptima a temperaturas que oscilan entre **-10 °C y +40 °C** y tiene un **índice de protección IP54**, que proporciona resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua.

**La batería interna (6V) es recargable y tiene una autonomía de unas 120/160 horas con autodesconexión automática** (configuración del tiempo deseado de 1 a 99 minutos).

Este modelo está equipado con una **salida** para la conexión a un PC, una impresora y cualquier otro dispositivo.

#### FUNCIONES:

Acumulación.

Totalización.

Puesta a cero.

Cuatro modalidades hold: apagado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con eliminación automática de puesta a cero.

Control de peso y de piezas (funciones límite) con señal visual y alarma.

Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja).

Gravedad configurable.

Bruto/Neto.

Tara.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**