

Pedido del cliente

Báscula monocelular con capacidad de 150 kg y precisión de 20 g L 600 mm x P 500 mm x A 840 mm

Precio: 367,00 € + IVA



Referencia: TMZ-260582

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Balanza

Descripción

Báscula monocelular completa con capacidad de 150 kg y precisión de 20 g L 600 mm x P 500 mm x A 840 mm.

El modelo **TMZ-260582** es una báscula duradera, fácil de usar y de desplazar, que no es válida para la metrología legal relacionada con la garantía de la exactitud de las mediciones a nivel comercial. Dispone de una plataforma con **estructura tubular de acero pintado, placa de acero inoxidable, columna de acero e indicador de ABS, la célula es de aluminio IP65** (que garantiza una protección total contra los cuerpos sólidos y la infiltración de líquidos, vapores, salpicaduras y chorros de agua).

La base está equipada con **4 pies ajustables en altura**, hasta un incremento de 13 mm. **El cable que conecta la plataforma con la pantalla tiene una longitud de 1200 mm.**

La báscula consta de un **teclado impermeable con 5 teclas de función** y una **pantalla LCD retroiluminada con 6 cifras de 30 mm cada una.**

La **unidad de peso se puede ajustar** en una **variedad de configuraciones**, incluyendo: off, kg, t, g/off, lb, lboz/off, Taiwán Jin, CA, VISS, y se puede **configurar la gravedad.**

La báscula funciona de forma óptima a temperaturas que oscilan entre **-10 °C y +40 °C** (la exposición a la luz solar directa puede afectar a las mediciones de pesaje) y tiene un **índice de protección IP54**, que proporciona resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua. La SAL y el AGUA pueden dañar los componentes electrónicos y la estructura de la balanza, ya que no está hecha para estas condiciones climáticas.

La pantalla también puede resultar gravemente dañada por la luz solar directa.

La batería interna (6V) es recargable y tiene una autonomía de unas 120/160 horas con autodesconexión automática (configuración del tiempo deseado de 1 a 99 minutos).

Este modelo dispone de una **salida** para la conexión a un PC, una impresora y cualquier otro dispositivo.

FUNCIONES:

Acumulación.

Totalización.

Puesta a cero.

Cuatro modalidades Hold: apagado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con borrado automático.

Control de peso y de piezas (funciones límite) con señal visual y alarma.

Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja).

Gravedad configurable.

Pedido del cliente

Bruto/Neto.

Tara.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 500 mm x A 840 mm
Alimentación eléctrica	Batería recargable con autonomía de 120/160 horas
Peso a soportar	150 Kg
Medidas del plato	600 mm x 500 mm
Tipo de balanza	Electrónica/Digital
Escala de precisión	20 g
Impresora incorporada	No
Validez de la metrología legal	No
Fuente de energía	240 V/50 Hz
tipología de pantalla	soltero