

Pedido del cliente

**Báscula monocelular completa con capacidad de 60 kg y
precisión de 10 g L 500 mm x P 400 mm x A 840 mm**

Precio: 269,00 € + IVA



Referencia: TMZ-260589

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Balanza

Descripción

Báscula monocelular completa con capacidad de 60 kg y precisión de 10 g L 500 mm x P 400 mm x A 840 mm.

El modelo **TMZ-260589** es una báscula duradera, fácil de usar y de desplazar, que no es válida para la metrología legal relacionada con la garantía de la exactitud de las mediciones a nivel comercial. Dispone de una plataforma con **estructura tubular de acero pintado, placa de acero inoxidable, columna de acero e indicador de ABS, la célula es de aluminio IP65** (garantiza una protección total contra cuerpos sólidos y contra la infiltración de líquidos, vapores, salpicaduras y chorros de agua).

La base está equipada con 4 pies ajustables en altura, hasta un incremento de 13 mm. El cable que conecta la plataforma con la pantalla tiene una longitud de 1200 mm.

La báscula consta de un **teclado impermeable con 5 teclas de función** y una **pantalla LCD retroiluminada con 6 cifras de 30 mm cada una.**

La **unidad de peso** se puede ajustar en una **variedad de configuraciones**, incluyendo: off, kg, t, g/off, lb, lboz/off, Taiwán Jin, CA, VISS, y se puede **configurar la gravedad.**

La báscula funciona de forma óptima a temperaturas que oscilan entre **-10 °C y +40 °C** y tiene un **índice de protección IP54**, que proporciona resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua.

La batería interna (6V) es recargable y tiene una autonomía de unas 120/160 horas con autodesconexión automática (configuración del tiempo deseado de 1 a 99 minutos).

Este modelo está equipado con una **salida** para la conexión a un PC, una impresora y cualquier otro dispositivo.

FUNCIONES:

Acumulación.

Totalización.

Puesta a cero.

Cuatro modalidades Hold: apagado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con eliminación automática de puesta e cero.

Control de peso y de piezas (funciones límite) con señal visual y alarma.

Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja).

Gravedad configurable.

Bruto/Neto.

Tara.

Pedido del cliente

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 500 mm x P 400 mm x A 840 mm
Alimentación eléctrica	Batería recargable con autonomía de 120/160 horas
Peso a soportar	60 Kg
Medidas del plato	500 mm x 400 mm
Tipo de balanza	Electrónica/Digital
Escala de precisión	10 g
Impresora incorporada	No
Validez de la metrología legal	No
Fuente de energía	240 V/50 Hz
tipología de pantalla	soltero