



**Balanza de doble pantalla con capacidad de 15 kg y precisión de 1 g  
L 290 mm x P 240 mm x A 110 mm**

**MODELO: SS-260516**

**Dimensiones externas**  
L 290 x P 240 x A 110 mm

**272,00 € + IVA**



 **En stock**

<b>Dimensiones externas</b>	L 290 mm x P 240 mm x A 110 mm
<b>Medidas del plato</b>	230 mm x 190 mm
<b>Impresora incorporada</b>	No
<b>Validez de la metrología legal</b>	No
<b>Alimentación eléctrica</b>	Batería recargable
<b>Peso a soportar</b>	15 Kg

<b>Fuente de energía</b>	230-240 V/50 Hz
<b>Disponibilidad</b>	En Stock
<b>Tipo de balanza</b>	Electrónica/Digital
<b>Escala de precisión</b>	1 g
<b>tipología de pantalla</b>	soltero

## Descripción

**Balanza de control con doble pantalla, capacidad de 15 kg y precisión de 1 g Dimensiones de L 290 mm x P 240 mm x A 110 mm.**

El modelo **SS-260516** es una balanza de comprobación de peso, resistente y fácil de mover; **no es válida para la metrología legal** relacionada con la garantía de la exactitud de las mediciones a nivel comercial. Tiene una **estructura de acero inoxidable con cuatro pies ajustables en altura** y una **bandeja de acero inoxidable con dimensiones L 230 mm x P 190 mm**.

La balanza tiene una **pantalla doble de LEDs rojos con 6 cifras**, cada una de ellas de 18 mm de tamaño. **La unidad de pesaje es ajustable** entre Kg, g, lb, oz y pcs y hay una **burbuja de nivel** y una **protección de sobrecarga**.

La balanza funciona de forma óptima a **temperaturas** que van de **-5°C a +35°C** y tiene un **grado de protección IP67**, que incluye una resistencia total al polvo y a los efectos de la inmersión temporal.

La **batería interna recargable** tiene una función de ahorro de energía y **desconexión automática programable**.

### FUNCIONES:

Puesta a cero.

Tara.

Bruto/Neto.

Cuenta de piezas.

Función límite.

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**