

# Báscula comercial sin columna capacidad de 30 kg precisión 5/10 g L 330 mm x P 345 mm x A 117 mm

## MODELO: XTI-260825

### Dim. externas

L 330 x P 345 x A 117 mm

## 241,00 € + IVA

En stock

| | |
|---|---|
| **Dim. externas** | L 330 mm x P 345 mm x A 117 mm |
| **Medidas del plato** | 315 mm x 220 mm |
| **Impresora incorporada** | No |
| **Validez de la metrología legal** | Si |
| **Alimentación eléctrica** | Batería recargable 130 horas de autonomía apro x imadamente |
| **Peso a soportar** | 30 Kg |

| | |
|---|---|
| **Fuente de energía** | 100-240 V/50-60 Hz |
| **Disponibilidad** | En Stock |
| **Tipo de balanza** | Electrónica/Digital |
| **Escala de precisión** | 5 g hasta 15 kg - 10 g de 15 a 30 kg |
| **Normative** | CE |
| **tipología de pantalla** | doble |

## Descripción

**Báscula comercial de doble pantalla, capacidad de 30 kg, precisión de 5 g hasta 15 kg y 10 g de 15 a 30 kg. Dimensiones L 330 mm x P 345 mm x A 117 mm.**

El modelo **XTI-260825 es una báscula comercial**, ideal para fruterías, cooperativas, mercados y vendedores ambulantes; válida para la metrología legal relacionada con la garantía de la exactitud de las mediciones a nivel comercial. Dispone de una plataforma con **estructura de ABS y chapa de acero inoxidable de dimensiones L 315 mm x P 220 mm.**

La báscula tiene **3 displays en la parte del comprador, y 1 display LCD** retroiluminado con tres indicaciones **en la parte del vendedor.**

**La unidad de pesaje está en Kg y hay 20 PLUs directos y 40 indirectos.**

La báscula funciona de forma óptima con temperaturas que van **de -10°C a +40°C** y está equipada con una burbuja de nivel y apagado

automático.

**La batería interna es recargable y tiene una autonomía de unas 130 horas** (con la retroiluminación apagada).

FUNCIONES:

Puesta a cero.

Tara.

20 PLUs directos y 40 PLUs indirectos.

**CERTIFICACIÓN DE VALIDEZ PARA LA METROLOGÍA LEGAL NO INCLUIDA.**

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**