

Pedido del cliente

**Expositor de ingredientes Refrigerado de sobremesa
+2/+10°C L 1020 MM X P 410 MM X A 220 MM**

Precio: 727,00 € + IVA



Referencia: EOLO

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas expositoras de sobremesa

Descripción

Expositor de ingredientes refrigerado de sobremesa L 1020 mm x P 410 mm x A 220 mm, preparado para 2 cubetas GN1/2 H 150 mm y 1 cubeta GN 1/3 h 150 mm o 4 cubetas GN 1/3 H 150 mm o 8 cubetas GN 1/6 h 150 mm o 1 cubeta GN 1/3 H 150 mm - 4 cubetas GN 1/6 H 150 mm - 3 cubetas GN 1/9 H 100 mm.

El expositor de ingredientes refrigerado de sobremesa es ideal para almacenar: ingredientes para pizzas, ensaladas y verduras, condimentos y salsas, carnes frías y quesos, entremeses mixtos y buffet fríos, fruta y macedonia, coberturas para helados.

Por tanto, es ideal para su uso en cualquier tipo de local.

Tiene una **estructura de ABS termoformado**, un material plástico de alta resistencia que permite que las máquinas sean más livianas, con bordes redondeados y superficies anti reflectantes.

La **temperatura** de funcionamiento es **positiva**, aprovechando un rango de **+2°C/+10°C** y **se puede regular mediante un termostato electrónico**.

La **refrigeración** es **estática** con **gas refrigerante R600**.

El expositor de ingredientes de sobremesa está preparado para las siguientes **combinaciones de cubetas de POLICARBONATO o ACERO INOXIDABLE:**

- 1 cubeta GN 1/3 H 150 mm, 4 cubetas GN 1/6 H 150 mm, 3 cubetas GN 1/9 H 100 mm (capacidad total 17 litros).

o

- 8 cubetas GN 1/6 H 150 mm (capacidad total 18 litros)

o

- 4 cubetas GN 1/3 H 150 mm (capacidad total 22 litros)

o

- 2 cubetas GN 1/2 H 150 mm, 1 cubeta GN 1/3 H 150 mm (capacidad total 23 litros)

o

- 12 cubetas GN 1/9.

Cubetas y tapas no incluidas.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1020 mm x P 410 mm x A 220 mm
Potencia	130 W
Peso neto	20/30 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Estructura externa	ABS Termoformado
Temperatura	2° C/ 10° C
Refrigeración	Estática
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Electrónico
Carrocería	ABS
Refrigerador	Para los ingredientes
Disponibilità	Disponibile a Magazzino