

Pedido del cliente

Expositor de ingredientes Refrigerado de sobremesa +2/+10°C L 1830 MM X P 330 MM X A 230 MM

Precio: 841,00 € + IVA



Referencia: MIXTA

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Vitrinas expositoras de sobremesa

Pedido del cliente

Descripción

Expositor de ingredientes refrigerado de sobremesa L 1830 mm x P 330 mm x A 230 mm, adecuado para 8 cubetas GN1/6 h 150 mm, 9 cubetas GN 1/9 h 100 mm o 1 cubeta GN 1/2 h 150 mm, 2 cubetas GN 1/3 h 150 mm, 5 cubetas GN 1/6 h 150 mm, 5 cubetas GN 1/9 h 100 mm o 9 cubetas GN 1/4 h 150 mm o 4 cubetas GN 1/2 h 150, 1 cubeta GN 1/4 h 150 mm.

El expositor de ingredientes refrigerado de sobremesa es ideal para almacenar: ingredientes para pizzas, ensaladas y verduras, condimentos y salsas, carnes frías y quesos, entremeses mixtos y buffet fríos, fruta y macedonia, coberturas para helados.

Por tanto, es ideal para su uso en cualquier tipo de local.

Tiene una **estructura de ABS termoformado**, un material plástico de alta resistencia que permite que las máquinas sean más livianas, con bordes redondeados y superficies anti reflectantes.

La **temperatura** de funcionamiento es **positiva**, aprovechando un rango de **+2°C/+10°C** y **se puede regular mediante un termostato electrónico**.

La **refrigeración** es **estática** con **gas refrigerante R600**.

El expositor de ingredientes de sobremesa está preparado para las siguientes **combinaciones de cubetas de POLICARBONATO o ACERO INOXIDABLE**:

- 8 cubetas GN1/6 H 150 mm, 9 cubetas GN 1/9 H 100 mm (capacidad total 29 litros).

o

- 9 cubetas GN 1/4 h 150 mm (capacidad 37 Litros)

o

- 1 cubeta GN 1/2 H 150 mm, 2 cubetas GN 1/4 h 150 mm, 5 cubetas GN 1/6 h 150 mm, 5 cubetas GN 1/9 H 100 mm (capacidad 36 litros)

o

- 4 cubetas GN 1/2 h 150 mm, 1 cubeta GN 1/6 h 150 mm (capacidad 43 litros).

Cubetas y tapas no incluidas.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1830 mm x P 330 mm x A 230 mm
Potencia	130 W
Peso neto	25/35 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Estructura externa	ABS Termoformado
Temperatura	2° C/ 10° C
Refrigeración	Estática
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Electrónico
Carrocería	ABS
Refrigerador	Para los ingredientes
Disponibilità	Disponibile a Magazzino