

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada con fregadero 2 puertas, peto 700 mm de profundidad 0°C/+10°C Clase de eficiencia energética C

Precio: 2.304,00 € + IVA



Referencia: TL702AL

Categoría: Mesa refrigerada con lavamanos

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada GN1/1 con fregadero, equipada con 2 puertas, peto trasero y 700 mm de profundidad.

La mesa refrigerada GN1/1 con fregadero tiene una **estructura externa e interna** completamente realizada **en acero inoxidable AISI 304 con un grosor de 10/10**.

La puerta está equipada con un tirador ergonómico en toda su anchura y radio superior.

La refrigeración es ventilada con gas refrigerante R134a.

El panel de control lateral alberga el controlador digital y un botón de encendido/apagado para las luces internas.

Hay un **motor monobloque hermético** y un **evaporador con tratamiento especial anticorrosión**.

La **temperatura** de funcionamiento es **positiva** y está en el rango **de 0°C a +10°C**. Además, la temperatura se puede supervisar y controlar constantemente mediante un **termostato digital** diseñado y construido íntegramente en Italia.

La mesa está equipada con **2 puertas de acero inoxidable** con un perfil de PVC en el marco interior de la puerta para un mejor sellado térmico y una **junta magnética extraíble de larga duración**.

La mesa tiene un **fregadero de acero inoxidable integrado** con unas dimensiones de 330 mm de ancho x 235 mm de fondo x 180 mm de alto.

Las esquinas interiores de la mesa están redondeadas para permitir una limpieza e higiene óptimas del equipo. **Las rejillas internas y los montantes son fácilmente removibles.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 ESTANTE AJUSTABLE GN1/1 POR PUERTA:

- GUÍAS "U":

- PIES AJUSTABLES.

LA MESA PUEDE EQUIPARSE CON RUEDAS.

El orificio de 35 mm de diámetro para el grifo ya está presente.

EL GRIFO NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO, PERO PUEDE ADQUIRIRSE COMO ACCESORIO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1280 mm x P 700 mm x A 950 mm
Potencia	0,35 KW
Equipamiento de serie	1 estante GN1/1 ajustable por puerta, pies regulables
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Peso	94 Kg
Temperatura	0°C/+10°C
Capacidad	284 LT
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Clase de eficiencia energética	A
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha