

Pedido del cliente

Placa vitrocerámica de mantenimiento L 1100 mm x P 510 mm x A 60 mm

Precio: 516,00 € + IVA



Referencia: PMV0075

Categoría: Placas calientes y calentadores de pizza

Pedido del cliente

Descripción

Placa vitrocerámica de mantenimiento con dimensiones L 1100 mm x P 510 mm x A 60 mm.

La superficie de sujeción de vitrocerámica tiene una única zona de calentamiento que consiste en una placa de calentamiento eléctrica por infrarrojos.

Está equipado con un **interruptor circular iluminado en verde para su encendido y un termostato 30°C/120°C** con un mando **para ajustar la temperatura** en su superficie.

Los pies regulables en altura permiten ajustar la inclinación deseada en caso de desniveles de la superficie de apoyo y, gracias al práctico raspador, se pueden eliminar fácilmente los restos de comida incrustados accidentalmente en la parte superior.

La placa está equipada con un **cable de alimentación de 1,5 m.**

Preparado para 3 contenedores GN1/1.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- PIES AJUSTABLES:

- RASPADOR:

- 1 TERMOSTATO 30°C/120°C:

- 1 INTERRUPTOR DE LUZ VERDE:

- 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 1,5 METROS DE LONGITUD.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Medidas de las zonas de trabajo	L 1100 mm x P 510 mm
Dimensiones externas	L 1100 mm x P 510 mm x A 60 mm (+ 20 con los pies)
Potencia	1800 W
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Pies ajustables, raspador, 1 termostato 30°C/120°C, 1 interruptor de luz verde, 1 cable de alimentación de 1,5 m
Alimentación eléctrica	230/ 1 N/ 50
Temperatura	De 30°C a 120°C
Cantidad de zonas de cocción	NR 1 zona de cocción
Tipo de placa en vitrocerámica	Placa vitrocerámica de mantenimiento



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 19/04/2026

Pedido del cliente

Generado el 19/04/2026
