

Pedido del cliente

Cocina de sobremesa en vitrocerámica profesional 1 zona de cocción L 360 mm x P 510 mm x A 120 mm

Precio: 428,00 € + IVA



Referencia: PCV0014

Categoría: Placas de vitroceramica

Pedido del cliente

Descripción

Cocina de sobremesa en vitrocerámica con 1 zona de cocción y dimensiones L 360 mm x P 510 mm x A 120 mm.

La **placa de cocción en vitrocerámica** está equipada con una **placa radiante eléctrica de infrarrojos y 1 zona de cocción, dividida en dos diámetros que pueden encenderse por separado o simultáneamente**, dependiendo de la olla que vayamos a utilizar.

El diámetro central tiene una potencia de 1000 W mientras que el exterior tiene una potencia de 1500 W. Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda utilizar una bandeja con un diámetro máximo de 330 mm.

Las zonas de cocción están realizadas con resistencias concéntricas de doble circuito; mediante el mando situado en el panel frontal de la máquina es posible activar la zona más pequeña o ambas zonas para obtener la potencia total en una sola zona.

Es resistente a los golpes y al shock térmico y se adapta a cualquier tipo de olla (acero, cobre, aluminio, antiadherente, etc.).

La placa de cocción tiene **un mando con posibilidad de ajuste en 6 posiciones diferentes**. Si se gira el mando a la posición máxima (posición 6), se enciende la resistencia central situada, es decir, debajo de la serigrafía más interna. El mando actúa como un temporizador.

En la posición 6, se conecta la resistencia más pequeña con una potencia máxima de 1000 W.

Al girar el mando más allá del final de la escala, es decir, al hacer clic más allá de la posición 6, también se enciende la resistencia externa que tiene una potencia máxima de 1500 W.

Está equipada con **indicadores luminosos de potencia en el panel frontal, un limitador de temperatura de seguridad** en las resistencias, un indicador luminoso de calor residual (el indicador luminoso de calor residual se enciende automáticamente cuando se detectan más de 50°C en la superficie vitrocerámica) para evitar quemaduras accidentales, y **pies regulables en altura** que permiten ajustar la inclinación deseada en caso de irregularidades en la superficie de apoyo.

Gracias al práctico **raspador**, podrá eliminar fácilmente los restos de comida incrustados accidentalmente en la placa de cocción.

La encimera está equipada con un **cable de alimentación de 1,5 m**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- PIES AJUSTABLES:

- RASPADOR:

- 1 REGULADOR DE ENERGÍA DOBLE CLICK:

- 1 INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO:

Pedido del cliente

- 1 INDICADOR LUMINOSO DE CALOR RESIDUAL:

- CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 1,5 METROS DE LONGITUD.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Medidas de las zonas de trabajo	L 350 mm x P 400 mm
Dimensiones externas	L 360 mm x P 510 mm x A 120 mm (+ 20 con pies)
Potencia	Diámetro interior: 1000 W; Diámetro exterior: 2500 W
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Pies ajustables, raspador, 1 regulador de energía de doble clic, 1 indicador luminoso, 1 indicador luminoso de calor residual, 1 cable de alimentación de 1,5 metros de longitud.
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 / 50 Hz
Temperatura	Hasta 500°C
Cantidad de zonas de cocción	NR 1 zona de cocción
Potencia total	2500 W
Tipo de placa en vitrocerámica	Placa de cocción