

Pedido del cliente

Cocina de sobremesa en vitrocerámica profesional 4 zonas de cocción L 710 mm x P 670 mm x A 120 mm

Precio: 917,00 € + IVA



Referencia: PCV0013

Categoría: Placas de vitroceramica

Pedido del cliente

Descripción

Cocina de sobremesa en vitrocerámica con 4 zonas de cocción y dimensiones L 710 mm x P 670 mm x A 120 mm.

La **placa de cocción de vitrocerámica** está equipada con **placas eléctricas radiantes de infrarrojos y 4 zonas de cocción, divididas en dos diámetros que pueden encenderse por separado o simultáneamente**, según la olla que vayamos a utilizar.

Los diámetros centrales tienen una potencia de 1000 W mientras que los exteriores tienen una potencia de 1500 W. Las zonas de cocción están realizadas con resistencias concéntricas de doble circuito; mediante el mando en el panel frontal de la máquina es posible activar la zona más pequeña o ambas zonas para una potencia total en la zona única.

Es resistente a los golpes y al shock térmico y se adapta a cualquier tipo de olla (acero, cobre, aluminio, antiadherente, etc.).

La placa de cocción tiene **cuatro mandos** que pueden ajustarse en **6 posiciones diferentes**. Si se gira el mando a la posición máxima (posición 6), se enciende la resistencia central situada, es decir, debajo de la pantalla más interna. El mando actúa como un temporizador.

En la posición 6, se conecta la resistencia más pequeña con una potencia máxima de 1000 W.

Al girar el mando más allá del final de la escala, es decir, al hacer clic más allá de la posición 6, también se enciende la resistencia externa que tiene una potencia máxima de 1500 W.

Está equipada con **indicadores luminosos de potencia en el panel frontal, un limitador de temperatura de seguridad** en las resistencias, **indicadores luminosos de calor residual** (el indicador luminoso de calor residual se enciende automáticamente cuando se detectan más de 50°C en la superficie vitrocerámica) para evitar quemaduras accidentales y **pies regulables en altura** que permiten ajustar la inclinación deseada en caso de irregularidades en la superficie de apoyo.

Gracias al práctico **raspador**, podrá eliminar fácilmente los restos de comida incrustados accidentalmente en la placa de cocción.

La encimera está equipada con un **cable de alimentación de 1,5 m**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 REGULADORES DE ENERGÍA DOBLE CLICK:

- 4 LUCES INDICADORAS DE POTENCIA:

- 4 LÁMPARAS INDICADORAS DE CALOR RESIDUAL:

- LIMITADOR DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA:

- PIES AJUSTABLES:

- RASPADOR:

Pedido del cliente

- CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 1,5 M DE LONGITUD.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Medidas de las zonas de trabajo	L 700 mm x P 560 mm
Dimensiones externas	L 710 mm x P 670 mm x A 120 mm
Potencia	Diámetro interior: 4 x 1000 W/ Diámetro exterior: 4 x 2500 W
Tensión	Trifásica - 400 V
Equipamiento de serie	4 reguladores de energía de doble clic, 4 luces piloto, 4 luces piloto de calor residual, limitador de seguridad de temperatura, pies ajustables, raspador
Alimentación eléctrica	400 V/ 3 / 50 Hz
Temperatura	Hasta 500°C
Cantidad de zonas de cocción	NR 4 zonas de cocción
Potencia total	10000 W
Tipo de placa en vitrocerámica	Placa de cocción
Disponibilidad	En Stock