

Pedido del cliente

Armario Refrigerado ventilado 0°C/+10°C 1200 LT puerta de vidrio motor remoto

Precio: 3.028,00 € + IVA



Referencia: SAN1200TNMRG

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Armarios refrigerados INOX

Pedido del cliente

Descripción

Armario refrigerado de acero inoxidable con refrigeración ventilada con puerta de vidrio, capacidad de 1200 litros, temperatura positiva 0°C/+10°C, motor remoto.

El armario refrigerado es perfecto para almacenar alimentos gastronómicos y representa una **solución innovadora y fiable** en el sector alimentario.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un "serpentín" (evaporador) situado en el exterior de la cámara, y un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo, y luego empuja el aire enfriado al interior de la cámara. En la cámara hay un frío ligeramente más seco. **El evaporador está barnizado por cataforesis.**

La **estructura es de acero inoxidable**, mientras que la parte trasera, el techo y el fondo exterior son de chapa galvanizada y constituyen un elemento de seguridad en términos de **resistencia e higiene**. Las **esquinas interiores redondeadas** permiten una mejor limpieza, ya que evitan la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 60 mm. La descongelación es automática y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable AISI316L.

El armario está equipado con **2 puertas de vidrio** de 60 mm de grosor con cierre automático, junta magnética fácilmente extraíble y posición de apertura fija de 100°. **El panel de control es digital con tacto capacitivo y detección de temperatura mediante sondas NTC.** El controlador digital está alojado en el panel de control superior junto con el interruptor para la **iluminación LED interna**.

Las guías y cremalleras de las rejillas son ajustables y desmontables, los pies de acero inoxidable son ajustables en altura, manija profesional y compacta con un diseño innovador.

El armario frigorífico está preparado para el motor a distancia: esto significa que sólo la parte de evaporación está dentro de la máquina, mientras que la parte de condensación debe ser adquirida por separado e instalada por personal cualificado con licencia de frigorista (F-GAS).

El cable de alimentación se suministra de serie sin enchufe.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS DE POLIETILENO 530 mm x 530 mm;

- 12 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE;

- CERRADURA CON LLAVE;

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL;

- 4 BARRAS DE LED DE 1200 MM COLOCADAS EN LOS MONTANTES DELANTEROS.

El armario frigorífico, dadas sus dimensiones, entra en la categoría de armarios frigoríficos de menos o igual a 1200

Pedido del cliente

litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1440 mm x P 725 mm x A 2080 mm
Peso neto	173 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Panel de control	Digital
Equipamiento de serie	6 rejillas de polietileno de 530 mm, 12 guías de acero inoxidable en forma de U, cerradura con llave, luz debajo del panel de control, 4 barras LED de 1200 mm
Temperatura	0°/ 10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R452A
Absorción	30 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	1200 LT
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Clase climática	4
Motor	remoto
Temperatura	Única