

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado ventilado 0°C/+10°C 1200 LT puerta de vidrio motor remoto

Precio: 2.920,00 € + IVA

---



---

Referencia: SAN1200TNMRG

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Armarios refrigerados INOX

### Descripción

**Armario refrigerado de acero inoxidable con refrigeración ventilada con puerta de vidrio, capacidad de 1200 litros, temperatura positiva 0°C/+10°C, motor remoto.**

El armario refrigerado es perfecto para almacenar alimentos gastronómicos y representa una **solución innovadora y fiable** en el sector alimentario.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un "serpentín" (evaporador) situado en el exterior de la cámara, y un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo, y luego empuja el aire enfriado al interior de la cámara. En la cámara hay un frío ligeramente más seco. **El evaporador está barnizado por cataforesis.**

La **estructura es de acero inoxidable**, mientras que la parte trasera, el techo y el fondo exterior son de chapa galvanizada y constituyen un elemento de seguridad en términos de **resistencia e higiene**. Las **esquinas interiores redondeadas** permiten una mejor limpieza, ya que evitan la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

**El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 60 mm. La descongelación es automática** y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable AISI316L.

El armario está equipado con **2 puertas de vidrio** de 60 mm de grosor con cierre automático, junta magnética fácilmente extraíble y posición de apertura fija de 100°. **El panel de control es digital con tacto capacitivo y detección de temperatura mediante sondas NTC.** El controlador digital está alojado en el panel de control superior junto con el interruptor para la **iluminación LED interna**.

Las guías y cremalleras de las rejillas son ajustables y desmontables, los pies de acero inoxidable son ajustables en altura, manija profesional y compacta con un diseño innovador.

**El armario frigorífico está preparado para el motor a distancia: esto significa que sólo la parte de evaporación está dentro de la máquina, mientras que la parte de condensación debe ser adquirida por separado e instalada por personal cualificado con licencia de frigorista (F-GAS).**

El cable de alimentación se suministra de serie sin enchufe.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS DE POLIETILENO 530 mm x 530 mm;

- 12 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE;

- CERRADURA CON LLAVE;

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL;

- 4 BARRAS DE LED DE 1200 MM COLOCADAS EN LOS MONTANTES DELANTEROS.

## Pedido del cliente

El armario frigorífico, dadas sus dimensiones, entra en la categoría de armarios frigoríficos de menos o igual a 1200 litros.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1440 mm x P 725 mm x A 2080 mm
<b>Peso neto</b>	173 kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Panel de control</b>	Digital
<b>Equipamiento de serie</b>	6 rejillas de polietileno de 530 mm, 12 guías de acero inoxidable en forma de U, cerradura con llave, luz debajo del panel de control, 4 barras LED de 1200 mm
<b>Temperatura</b>	0°/ 10° C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R452A
<b>Absorción</b>	30 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Automática
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacidad del frigorífico</b>	1200 LT
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero inoxidable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Clase climática</b>	4
<b>Motor</b>	remoto
<b>Temperatura</b>	Única