

Pedido del cliente

Armario Refrigerado ventilado para pescado y productos lácteos -5/+10°C 700 LT Puerta de vidrio

Precio: 2.390,00 € + IVA



Referencia: FISH700T2FHG

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: 700L

Pedido del cliente

Descripción

Armario refrigerado ventilado para pescado y productos lácteos con temperatura -5°C/+10°C, capacidad de 700 litros y puerta de vidrio.

El armario refrigerado tiene **1 puerta de vidrio** y es sinónimo de elegancia, fiabilidad, robustez y practicidad y es un aliado perfecto para almacenar alimentos y materias primas en las cocinas profesionales.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, es decir, el frío es producido por un "serpentín" (evaporador) situado en el exterior de la cámara y un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado al interior de la cámara. Un frío ligeramente más seco se encuentra en la cámara.

La temperatura positiva es ajustable entre -5°C/+10°C. La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizable, lo que significa que tiene un compresor diseñado para trabajar **con un 100% de eficiencia hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se encuentra, de +42°C 65% Rh.**

La resistencia y la seguridad están garantizadas por los materiales con los que está fabricado: **acero inoxidable AISI 304** para toda la estructura. La limpieza y la higiene se ven facilitadas por la presencia de esquinas internas redondeadas que impiden la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y **tiene un grosor de 60 mm.** La descongelación es automática y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable.

La puerta es reversible con cierre automático, junta magnética y cerradura con llave. El panel superior alberga un controlador digital alojado en una placa frontal junto con interruptores de encendido y apagado. El armario refrigerado también está equipado con pies de acero inoxidable ajustables en altura, asas profesionales y compactas, conductos de distribución de aire internos ranurados, bandejas de propileno GN1/1 con falso fondo de serie y desagüe inferior con bandeja de recogida de agua.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 CUBETAS DE POLIPROPILENO GN1/1 (530 mm x 325 mm) CON FALSO FONDO:

- 6 PARES DE GUÍAS:

- CERRADURA CON LLAVE.

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL.

IMPORTANTE: TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ARMARIO FRIGORÍFICO ESTÁN SOMETIDOS A UN TRATAMIENTO ANTICORROSIVO (CATAFORESIS).

Es aconsejable limpiar periódicamente el condensador para evitar posibles fallos de funcionamiento, ya que aspira al aire exterior y acumula impurezas.

Dadas sus dimensiones, el armario refrigerado ventilado entra en la categoría de litros de nevera de 700 litros o menos. Su capacidad real y nominal es de 700 litros.

Pedido del cliente

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	
Peso neto	128 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Panel de control	Digital
Equipamiento de serie	6 cubetas de polipropileno GN1/1 con falso fondo; 6 pares de guías; cerradura con llave; luz bajo el panel de control
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-5°C / +10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	340 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	80 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	700 LT
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Específico para pescado
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+30°C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Clase climática	4
Motor	incorporado