

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado ventilado para carne -2°C/+10°C 700 LT Puerta de vidrio

Precio: 2.672,00 € + IVA

---



---

Referencia: ME700T2GLME

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Armarios refrigerados para carne

### Descripción

**Armario Refrigerado ventilado para carne con 700 litros de capacidad, puerta de vidrio, temperatura regulable de -2°C/+10°C y estructura de acero inoxidable.**

El **armario refrigerado con 1 puerta de vidrio** es sinónimo de elegancia, fiabilidad, robustez y practicidad y es un aliado perfecto para almacenar alimentos y materias primas en las cocinas profesionales.

Funciona mediante **refrigeración ventilada**, es decir, el frío es producido por un "serpentín" (evaporador) situado en el exterior de la cámara y un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado al interior de la cámara. Un frío ligeramente más seco se encuentra en la cámara. **La temperatura positiva es ajustable de -2°C a +10°C.**

**La unidad de refrigeración es fácilmente desmontable y tropicalizada**, lo que significa que dispone de un compresor diseñado para trabajar con un 100% de eficacia hasta una temperatura máxima, del entorno en el que se encuentra, de +40°C/42°C/65% Rh.

**La resistencia y la seguridad** están garantizadas por los materiales con los que se fabrica: **acero inoxidable** para toda la estructura, **parte trasera, techo y fondo exterior de chapa galvanizada.**

**La limpieza y la higiene** se ven facilitadas por la presencia de **esquinas internas redondeadas** que impiden la acumulación de suciedad incluso en las zonas más delicadas.

**El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC y tiene un grosor de 60 mm. La descongelación es automática y el agua de condensación se evapora mediante un serpentín de acero inoxidable.**

Cuenta con **puertas reversibles con cierre automático y junta magnética**, un panel superior liso, un controlador digital alojado en una placa frontal junto con interruptores de encendido/apagado, y está equipado con **pies de acero inoxidable ajustables en altura**, asas profesionales y compactas, conductos de distribución de aire internos ranurados, barra carnicera superior interna, **rejillas GN2/1 recubiertas de plástico y ventilación modulada para preservar la humedad interna.**

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 2 REJILLAS DE POLIETILENO GN2/1 650 mm x 530 mm:

- 4 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE:

- CERRADURA CON LLAVE:

- BARRA CARNICERA INTERIOR SUPERIOR QUE SOPORTA UN MÁXIMO DE 200 Kg:

- 4 BARRAS DE LED DE 1200 mm POSICIONADAS EN LOS MONTAJES DELANTEROS.

Es aconsejable limpiar periódicamente el condensador para evitar posibles fallos de funcionamiento, ya que aspira al aire exterior y acumula impurezas.

## Pedido del cliente

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 720 mm x P 825 mm x A 2080 mm
<b>Peso neto</b>	127 kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Panel de control</b>	Digital
<b>Equipamiento de serie</b>	2 rejillas de polietileno GN2/1 de 650 mm x 530 mm, 2 guías de acero inoxidable en forma de U, cerradura con llave, 4 barras LED de 1200 mm, barra carnicera interna superior
<b>Longitud del cable eléctrico</b>	
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 2°/ + 10°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	340 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	80 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Automática
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacidad del frigorífico</b>	700 LT
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero inoxidable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Específico para la carne
<b>Categoría de litros</b>	700 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+30°C / 55% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Clase climática</b>	4
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Cable</b>	Cable + enchufe