

Pedido del cliente

Mini cámara Frigorífica ventilada con temperatura 0°C/+10°C en chapa prepintada blanca

Precio: 4.898,00 € + IVA



Referencia: MINI11TN

Categoría: Celler refrigerate

Pedido del cliente

Descripción

Mini cámara Frigorífica ventilada a 0°C/+10°C, de chapa prepintada blanca.

La mini cámara frigorífica de temperatura positiva está realizada internamente y externamente con paneles desmontables de chapa prepintada blanca, mientras que el fondo de la cámara frigorífica es de acero inoxidable gofrado antideslizante AISI304. El grosor de los paneles es de 70 mm, mientras que la capacidad interna de la cámara frigorífica es de 1.400 litros con unas dimensiones netas del pasaje de la puerta de 680 mm x H 1600 mm. En el interior de la cámara frigorífica, los perfiles sanitarios son de PVC alimentario.

La manilla de la puerta tiene una cerradura con llave y la puerta es de cierre automático.

La temperatura de funcionamiento de la mini cámara frigorífica es positiva y se controla mediante el panel de control superior con control digital. Funciona en condiciones óptimas con una temperatura exterior máxima de +42°C y una humedad relativa del 65% HR.

La unidad de refrigeración es un monobloque superior con descongelación automática y evaporación del agua de descongelación.

ATENCIÓN: LA MINICÁMARA FRIGORÍFICA SE ENTREGA DESMONTADA Y EMBALADA EN UN PALET.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1000 mm x P 1100 mm x H 2300 mm
Dimensiones internas	L 860 mm x P 860 mm x H 1760 mm
Peso neto	190 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Panel de control	Digital
Alimentación eléctrica	230 V - 1 50/60 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad	1400 LT
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	580 W
Desescarche	Automático
Temperatura (+/-)	Positiva
Clase de eficiencia energética	B
Clase climática	5