



Armario Refrigerado ventilado -2°C/+10°C 700 LT Clase de eficiencia energética A

MODELO: GOLD07AT2

Dimensiones externas

L 730 x P 815 x A 2100 mm

2.494,00 € + IVA



 **Producción en 10/15 días**

Dimensiones externas	L 730 mm x P 815 mm x A 2100 mm
Dimensiones internas	L 650 mm x P 552 mm x A 1480 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	320 W
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	460 LT
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Cable	Cable + enchufe
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Clase climática	5
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado

Descripción

Armario refrigerado de 700 litros de capacidad, clase energética A, diseñado para la inserción de rejillas GN 2/1, fabricado en acero inoxidable con una temperatura de -2°C/+10°C.

El armario frigorífico tiene una estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable AISI304 con aristas internas redondeadas para facilitar la limpieza.

La refrigeración se ventila y regula mediante un panel de control digital táctil, completamente liso para una limpieza óptima.

El aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un grosor de 80 mm garantiza una conservación óptima en el interior de la cámara frigorífica.

La puerta es reversible y está equipada con cierre automático, junta magnética, diseño innovador de la manilla y cerradura con llave.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los pies de acero inoxidable son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +42°C con una humedad relativa del 65%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro energético, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 650 mm x 530 mm:

- 6 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE:

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL:

- CERRADURA CON LLAVE.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL