

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado ventilado -2°C/+10°C 700 LT Clase de eficiencia energética A

Precio: 2.405,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** GOLD07AT2

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: 700L

### Descripción

**Armario refrigerado de 700 litros de capacidad, clase energética A, diseñado para la inserción de rejillas GN 2/1, fabricado en acero inoxidable con una temperatura de -2°C/+10°C.**

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable AISI304** con **aristas internas redondeadas** para facilitar la limpieza.

La refrigeración se ventila y regula mediante **un panel de control digital táctil**, completamente liso para una limpieza óptima.

El aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un grosor de 80 mm garantiza una conservación óptima en el interior de la cámara frigorífica.

**La puerta es reversible** y está equipada con cierre automático, junta magnética, diseño innovador de la manilla y **cerradura con llave**.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los **pies de acero inoxidable** son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +42°C con una humedad relativa del 65%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro energético, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- **3 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 650 mm x 530 mm;**

- **6 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE;**

- **LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL;**

- **CERRADURA CON LLAVE.**

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 730 mm x P 815 mm x A 2100 mm

## Pedido del cliente

Dimensiones internas	L 650 mm x P 552 mm x A 1480 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	3 rejillas plastificadas Gn 2/1 650 mm x 530 mm; 6 guías de acero inoxidable en forma de U; luz debajo del panel de control; cerradura con llave.
Temperatura	- 2° + 10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	320 W
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura ( +/- )	Positiva
Capacidad del frigorífico	460 LT
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	700 LT
Clase de eficiencia energética	A
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado

Generado el 31/01/2026