

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado ventilado -2°C/+10°C 700 LT Clase de eficiencia energética A

Precio: 2.494,00 € + IVA

---



---

Referencia: GOLD07AT2

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: 700L

### Descripción

**Armario refrigerado de 700 litros de capacidad, clase energética A, diseñado para la inserción de rejillas GN 2/1, fabricado en acero inoxidable con una temperatura de -2°C/+10°C.**

El **armario frigorífico** tiene una **estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable AISI304** con **aristas internas redondeadas** para facilitar la limpieza.

La refrigeración se ventila y regula mediante **un panel de control digital táctil**, completamente liso para una limpieza óptima.

El aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un grosor de 80 mm garantiza una conservación óptima en el interior de la cámara frigorífica.

**La puerta es reversible** y está equipada con cierre automático, junta magnética, diseño innovador de la manilla y **cerradura con llave**.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los **pies de acero inoxidable** son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +42°C con una humedad relativa del 65%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro energético, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 650 mm x 530 mm:

- 6 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE:

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL:

- CERRADURA CON LLAVE.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 730 mm x P 815 mm x A 2100 mm

## Pedido del cliente

<b>Dimensiones internas</b>	L 650 mm x P 552 mm x A 1480 mm
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	
<b>Temperatura</b>	- 2°/ + 10°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	320 W
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Automática
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacidad del frigorífico</b>	460 LT
<b>Unidad de refrigeración</b>	Tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero inoxidable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Categoría de litros</b>	700 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+40°C / 40% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A
<b>Clase climática</b>	5
<b>Panel de control</b>	Pantalla digital
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Cable</b>	Cable + enchufe