

Armario Refrigerado Ventilado -18°C/-22°C 700 L Clase de eficiencia energética C

MODELO: GOLD07ABT

Dim. externas

L 730 x P 815 x H 2080/2130 mm

2.715,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 730 mm x P 815 mm x H 2080/2130 mm
Dim. internas	L 570 mm x P 650 mm x H 1480 mm
Peso neto	124 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	539 W
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	700 LT
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	C
Temperatura (+/-)	Negativa

Cable	Cable + enchufe
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Clase climática	5
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	guías de acero ino x idable en forma de U, luz debajo del panel de control, cierre con llave
Equipamiento de serie	3 rejillas GN2/1 plastificadas de 650 mm x 530 mm, 6

Descripción

Armario refrigerado con una capacidad de 700 litros, clase energética C, diseñado para la inserción de rejillas GN2/1 de acero inoxidable con una temperatura de -18°C/-22°C.

El **armario frigorífico** tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable AISI304** con **esquinas internas redondeadas** para facilitar la limpieza.

La refrigeración se ventila y regula mediante un **panel de control digital táctil** y el aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión de 80 mm de espesor, sin CFC ni HCFC, garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

La puerta es reversible y está equipada con cierre automático, junta magnética, asa de diseño innovador y **cerradura con llave**.

Las guías de la parrilla son ajustables y extraíbles y los **pies de acero inoxidable** son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +42°C con una humedad relativa del 65%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro energético, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 GN2/1 REJILLAS PLASTIFICADAS 650 mm x 530 mm;

- 6 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE;

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL;

- CERRADURA CON LLAVE.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL