

Armario Refrigerado ventilado con puerta de vidrio -2°C/+10°C 700 LT

MODELO: GOLD07AT2GL

Dim. externas
L 730 x P 825 x A 2100 mm

2.905,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 730 mm x P 825 mm x A 2100 mm
Peso neto	131 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	563 W
Espesor del aislamiento	80 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	700 LT
Categoría de litros	700 LT
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva

Equipamiento de serie	3 rejillas de polietileno gn2/1 650 mm x 530 mm; 6 guías en forma de U de acero ino x idable; cerradura con llave; luz bajo el panel de control; 4 barras de LED de 1200 mm colocadas en los montantes delanteros.
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Descripción

Armario refrigerado de 700 litros de capacidad diseñado para adaptarse a las rejillas GN 2/1, fabricado en acero inoxidable con una temperatura de -2°C/+10°C y con puerta de vidrio.

El **armario refrigerado** tiene una **estructura interna y externa** fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304** con **aristas internas redondeadas** para facilitar la limpieza.

La refrigeración se ventila y regula mediante un panel de control digital táctil y el aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión de 80 mm de espesor, sin CFC ni HCFC, garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

La **puerta es reversible**, con frente de vidrio y está equipada con cierre automático, junta magnética, asa con diseño innovador y cerradura de **puerta con llave**.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los **pies de acero inoxidable** son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +42°C con una humedad relativa del 65%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro energético, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 6 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE;

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL;

- CERRADURA CON LLAVE;

- 4 BARRAS DE LUCES LED DE 1200 mm

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL