

Pedido del cliente

Armario Refrigerado ventilado puerta vidrio 700 LT -18°C/-22°C

Precio: 3.126,00 € + IVA



Referencia: GOLD07ABTGL

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Armarios refrigerados INOX

Descripción

Armario refrigerado con una capacidad de 700 litros, diseñado para la inserción de rejillas GN2/1, fabricado en acero inoxidable con una temperatura de -18°C/-22°C con una puerta de vidrio.

El **armario refrigerado** tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable AISI304** con aristas internas redondeadas para facilitar la limpieza.

La refrigeración ventilada se regula mediante un panel de **control digital táctil**, y el aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión de 80 mm de espesor, sin CFC ni HCFC, garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

La puerta es reversible, con frente **de vidrio** y está equipada con cierre automático, junta magnética, asa con diseño innovador y cerradura de **puerta con llave**.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los **pies de acero inoxidable** son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +42°C con una humedad relativa del 65%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro energético, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 650 mm x 530 mm:

- 6 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE:

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL:

- CERRADURA CON LLAVE:

- 4 BARRAS DE LUCES LED DE 1200 mm UBICADAS EN LOS MONTES DELANTEROS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 730 mm x P 825 mm x A 2100 mm

Pedido del cliente

Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	3 rejillas GN2/1 plastificadas de 650 mm x 530 mm, 6 guías de acero inoxidable en forma de U, luz debajo del panel de control, cerradura con llave, 4 barras LED de 1200 mm
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	313 W-690 W
Espesor del aislamiento	80 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	700 LT
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+30°C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Clase climática	4
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado
Cable	Cable + enchufe