

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado ventilado -2°C/+10°C 1400 LT Clase de eficiencia energética A

Precio: 3.158,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** GOLD14AT2

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Armarios refrigerados positivos

## Pedido del cliente

### Descripción

**Armario refrigerado con una capacidad de 1400 litros, clase de eficiencia energética A, apto para la inserción de rejillas GN2/1 de acero inoxidable con una temperatura de -2°C/+10°C.**

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable AISI304** con esquinas internas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza.

La **refrigeración está ventilada** y se regula mediante un **panel de control digital táctil**, y el **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un **grosor de 80 mm** garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

**Dos puertas con cierre automático, junta magnética, innovador diseño de asa y cerradura de puerta con llave.**

**Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los pies de acero inoxidable son ajustables en altura.**

**El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.**

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +40°C con una humedad relativa del 40%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro de energía, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS PLASTIFICADAS GN2/1 650 mm x 530 mm;

- 12 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE;

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL;

- CERRADURA CON LLAVE.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1460 mm x P 815 mm x A 2100 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1300 mm x P 650 mm x A 1480 mm
<b>Peso neto</b>	183 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	6 rejillas plastificadas gn2/1 650 mm x 530 mm; 12 guías en U de acero inoxidable; luz bajo el panel de control; cerradura con llave.

## Pedido del cliente

Temperatura	- 2°/ + 10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	662 W
Espesor del aislamiento	80 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura ( +/- )	Positiva
Capacidad del frigorífico	1400 LT
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	1400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	A
Clase climática	5
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado