

Armario Refrigerado ventilado -2°C/+10°C 1400 LT Clase de eficiencia energética A

MODELO: GOLD14AT2

Dim. externas
L 1460 x P 815 x A 2100 mm

3.158,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1460 mm x P 815 mm x A 2100 mm
Dim. internas	L 1300 mm x P 650 mm x A 1480 mm
Peso neto	183 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	662 W
Espesor del aislamiento	80 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	1400 LT
Categoría de litros	1400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	A
Temperatura (+/-)	Positiva

Equipamiento de serie	6 rejillas plastificadas gn2/1 650 mm x 530 mm; 12 guías en U de acero ino x idable; luz bajo el panel de control; cerradura con llave.
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Clase climática	5
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Descripción

Armario refrigerado con una capacidad de 1400 litros, clase de eficiencia energética A, apto para la inserción de rejillas GN2/1 de acero inoxidable con una temperatura de -2°C/+10°C.

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable AISI304** con esquinas internas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza.

La **refrigeración está ventilada** y se regula mediante un **panel de control digital táctil**, y el **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un **grosor de 80 mm** garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

Dos puertas con cierre automático, junta magnética, innovador diseño de asa y cerradura de puerta con llave.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los pies de acero inoxidable son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +40°C con una humedad relativa del 40%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro de energía, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS PLASTIFICADAS GN2/1 650 mm x 530 mm;

- 12 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE;

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL;

- CERRADURA CON LLAVE.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL