

Armario Refrigerado ventilado -18°C/-22°C 1400 L Clase de eficiencia energética C

MODELO: GOLD14ABT

Dim. externas
L 1460 x P 815 x A 2100 mm

3.596,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1460 mm x P 815 mm x A 2100 mm
Peso neto	193 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	1079 W
Espesor del aislamiento	80 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	1400 LT
Categoría de litros	1400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	C
Temperatura (+/-)	Negativa

Equipamiento de serie	6 rejillas GN 2/1 plastificadas de 650 mm x 530 mm, 12 guías de acero ino x idable en forma de U, luz debajo del panel de control, cierre con llave
Cable	Cable + enchufe
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Descripción

Armario refrigerado con una capacidad de 1400 litros diseñado para la inserción de rejillas GN 2/1 de acero inoxidable con una temperatura de -18°C/-22°C.

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable AISI304** con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza.

La refrigeración es ventilada y se regula mediante un **panel de control digital táctil**, y el **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un **grosor de 80 mm** garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

Dos puertas con cierre automático, junta magnética, manija de diseño innovador y cerradura de la puerta con llave.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los pies de acero inoxidable son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +42°C con una humedad relativa del 65%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro de energía, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 rejillas GN 2/1 plastificadas de 650 mm x 530 mm;

- 12 guías de acero inoxidable en forma de U;

- luz bajo el panel de control;

- cerradura con llave.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL