



Armario Refrigerado ventilado -18°C/-22°C 1400 L Clase de eficiencia energética C

MODELO: GOLD14ABT

Dimensiones externas

L 1460 x P 815 x A 2100 mm

3.596,00 € + IVA



 Producción en 10/15 días

Dimensiones externas	L 1460 mm x P 815 mm x A 2100 mm
Peso neto	193 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	1079 W
Espesor del aislamiento	80 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	1400 LT
Categoría de litros	1400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	C

Temperatura (+/-)	Negativa
Equipamiento de serie	6 rejillas GN 2/1 plastificadas de 650 mm x 530 mm, 12 guías de acero ino x idable en forma de U, luz debajo del panel de control, cierre con llave
Cable	Cable + enchufe
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado

Descripción

Armario refrigerado con una capacidad de 1400 litros diseñado para la inserción de rejillas GN 2/1 de acero inoxidable con una temperatura de -18°C/-22°C.

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable AISI304** con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza.

La refrigeración es ventilada y se regula mediante un **panel de control digital táctil**, y el **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un **grosor de 80 mm** garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

Dos puertas con cierre automático, junta magnética, manija de diseño innovador y cerradura de la puerta con llave.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los pies de acero inoxidable son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +42°C con una humedad relativa del 65%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro de energía, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 rejillas GN 2/1 plastificadas de 650 mm x 530 mm:

- 12 guías de acero inoxidable en forma de U:

- luz bajo el panel de control:

- cerradura con llave.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL