



## Armario Refrigerado ventilado 2 puertas de vidrio -2°C/+10 °C 1400 LT Clase de eficiencia energética C

**MODELO: GOLD14AT2GL**

**Dimensiones externas**

L 1460 x P 825 x A 2100 mm

**3.980,00 € + IVA**



 Producción en 10/15 días

<b>Dimensiones externas</b>	L 1460 mm x P 825 mm x A 2100 mm
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Temperatura</b>	- 2°/ + 10°C
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	800 W
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Capacidad del frigorífico</b>	1400 LT
<b>Categoría de litros</b>	1400 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+30°C / 55% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Equipamiento de serie</b>	6 rejillas plastificadas Gn 2/1 650 mm x 530 mm; 12 guías en forma de U de acero ino x idable; luz bajo el panel de control; cerradura con llave; 4 barras LED de 1200 mm en los montantes delanteros.

<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Automática
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero ino x idable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Clase climática</b>	4
<b>Panel de control</b>	Pantalla digital
<b>Motor</b>	incorporado

## Descripción

---

Armario refrigerado con una capacidad de 1400 litros, clase de eficiencia energética C apto para la inserción de rejillas GN 2/1 de acero inoxidable con una temperatura de -2°C/+10°C y 2 puertas de vidrio.

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable AISI304** con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza.

La **refrigeración está ventilada** y se regula mediante un **panel de control digital táctil**, y el **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un **grosor de 80 mm** garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

**Dos puertas de vidrio con cierre automático, junta magnética, manija con diseño innovador y cerradura de la puerta con llave.**

**Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y las patas de acero inoxidable son ajustables en altura.**

**El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.**

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +30°C con una humedad relativa del 55%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro de energía, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 650 mm x 530 mm:

- 12 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE:

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL:

- CERRADURA CON LLAVE:

- 4 BARRAS DE LED DE 1200 mm COLOCADAS EN LOS MONTAJES DELANTEROS.

### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**