

Armario Refrigerado ventilado 2 puertas de vidrio -2°C/+10 °C 1400 LT Clase de eficiencia energética C

MODELO: GOLD14AT2GL

Dim. externas
L 1460 x P 825 x A 2100 mm

3.980,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1460 mm x P 825 mm x A 2100 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	800 W
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	1400 LT
Categoría de litros	1400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+30°C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Positiva
Equipamiento de serie	6 rejillas plastificadas Gn 2/1 650 mm x 530 mm; 12 guías en forma de U de acero ino x idable; luz bajo el panel de control; cerradura con llave; 4 barras LED de 1200 mm en los montantes delanteros.

Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Clase climática	4
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

Cable	Cable + enchufe

Descripción

Armario refrigerado con una capacidad de 1400 litros, clase de eficiencia energética C apto para la inserción de rejillas GN 2/1 de acero inoxidable con una temperatura de -2°C/+10°C y 2 puertas de vidrio.

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable AISI304** con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza.

La **refrigeración está ventilada** y se regula mediante un **panel de control digital táctil**, y el **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un **grosor de 80 mm** garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

Dos puertas de vidrio con cierre automático, junta magnética, manija con diseño innovador y cerradura de la puerta con llave.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y las patas de acero inoxidable son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +30°C con una humedad relativa del 55%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro de energía, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 650 mm x 530 mm;

- 12 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE;

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL;

- CERRADURA CON LLAVE;

- 4 BARRAS DE LED DE 1200 mm COLOCADAS EN LOS MONTAJES DELANTEROS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL