

Pedido del cliente

Armario Refrigerado ventilado 2 puertas de vidrio -2°C/+10°C 1400 LT Clase de eficiencia energética C

Precio: 3.980,00 € + IVA



Referencia: GOLD14AT2GL

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Armarios refrigerados positivos

Pedido del cliente

Descripción

Armario refrigerado con una capacidad de 1400 litros, clase de eficiencia energética C apto para la inserción de rejillas GN 2/1 de acero inoxidable con una temperatura de -2°C/+10°C y 2 puertas de vidrio.

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable AISI304** con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza.

La **refrigeración está ventilada** y se regula mediante un **panel de control digital táctil**, y el **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un **grosor de 80 mm** garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

Dos puertas de vidrio con cierre automático, junta magnética, manija con diseño innovador y cerradura de la puerta con llave.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y las patas de acero inoxidable son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +30°C con una humedad relativa del 55%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro de energía, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 650 mm x 530 mm:

- 12 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE:

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL:

- CERRADURA CON LLAVE:

- 4 BARRAS DE LED DE 1200 mm COLOCADAS EN LOS MONTAJES DELANTEROS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1460 mm x P 825 mm x A 2100 mm
Peso neto	
Tensión	Monofásica - 230 V

Pedido del cliente

Equipamiento de serie	6 rejillas plastificadas Gn 2/1 650 mm X 530 mm; 12 guías en forma de U de acero inoxidable; luz bajo el panel de control; cerradura con llave; 4 barras LED de 1200 mm en los montantes delanteros.
Temperatura	- 2°/ + 10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	800 W
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	1400 LT
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	1400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+30°C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Clase climática	4
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado
Cable	Cable + enchufe