

Armario Refrigerado ventilado -18°C/-22°C 1400 LT 2 Puertas de vidrio

MODELO: GOLD14ABTGL

Dim. externas

L 1460 x P 825 x A 2100 mm

4.420,00 € + IVA

Producción 10/15 días

Dim. externas	L 1460 mm x P 825 mm x A 2100 mm
Peso neto	213 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/1/50 Hz|230 V/1/60 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	940 W
Espesor del aislamiento	80 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	1400 LT
Categoría de litros	1400 LT
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Temperatura (+/-)	Negativa

Cable	Cable + enchufe
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero ino x idable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado
Normative	CE
Certificato CAM	Disponibile

	control; cerradura con llave; 4 barras LED de 1200 mm en los montantes delanteros.
Equipamiento de serie	6 rejillas plastificadas Gn 2/1 650 mm x 530 mm; 12 guías en forma de U de acero ino x idable; luz bajo el panel de

Descripción

Armario refrigerado con una capacidad de 1400 litros ideado para la inserción de rejillas GN 2/1 de acero inoxidable con una temperatura de -18°C/-22°C con 2 puertas de vidrio.

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa** totalmente **de acero inoxidable AISI304** con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza.

La refrigeración es ventilada y se regula mediante un **panel de control digital táctil**, y el **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un **grosor de 80 mm** garantiza una conservación óptima en el interior del armario.

Dos puertas de vidrio con cierre automático, junta magnética, manija de diseño innovador y cerradura de la puerta con llave.

Las guías de las rejillas son ajustables y extraíbles y los pies de acero inoxidable son ajustables en altura.

El gas refrigerante es el R290 (gas ecológico). La descongelación es automática.

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +42°C con una humedad relativa del 65%.

Los armarios refrigerados de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro de energía, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS PLASTIFICADAS GN2/1 650 mm x 530 mm;

- 12 GUÍAS EN FORMA DE U DE ACERO INOXIDABLE;

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL;

- CERRADURA CON LLAVE;

- 4 BARRAS DE LED DE 1200 mm COLOCADAS EN LOS SOPORTES DELANTEROS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL