

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada de 2 puertas 700 mm de profundidad 0°C/+10°C Motor a distancia

Precio: 1.794,00 € + IVA



Referencia: TR702SR

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesa refrigerada con motor remoto

Descripción

Mesa refrigerada con 2 puertas, profundidad de 700 mm y temperatura de 0°C/+10°C, preparada para motor a distancia.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**.

El interior de la mesa tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La refrigeración se ventila con un monobloque de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de nuevo a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La **descongelación** y la **evaporación** del **agua de condensación** son **automáticas**.

La mesa refrigerada está predispuesta para el motor a distancia: esto significa que sólo la parte de evaporación está dentro de la máquina, mientras que la parte de condensación debe ser adquirida por separado e instalada por personal cualificado con carnet de frigorista.

Esta mesa cuenta con un **aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, de **60 mm de grosor**, y **guías de rejillas extraíbles** que se pueden **ajustar en altura** en 9 posiciones diferentes.

Hay una **válvula termostática**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA;

- 1 REJILLA DE POLIETILENO GN1/1 530 mm x 325 mm PARA PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1135 mm x P 700 mm x A 850/900 mm
Peso neto	77 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno GN1/1 de 530 mm x 325 mm por puerta

Pedido del cliente

Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V-1 50/60 Hz
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	18 rejillas GN1/1 530 x 325 mm
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R452A
Absorción	30 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	300 LT
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	remoto
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	si