

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada 3 puertas 700 mm de profundidad 0°C/+10°C motor a distancia

Precio: 2.035,00 € + IVA



Referencia: TR703SR

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesa refrigerada con motor remoto

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, profundidad 700 mm y temperatura 0°C/+10°C, predisposta para motor a distancia.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**.

El interior de la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La refrigeración es ventilada con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.

La mesa refrigerada está predisposta para el motor a distancia: esto significa que sólo la parte de evaporación se encuentra en el interior de la máquina, mientras que la parte de condensación debe ser adquirida por separado e instalada por personal cualificado con carnet de frigorista (F-GAS).

La estructura es abierta, con aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **grosor de 60 mm**.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que pueden ajustarse en altura** en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías en "U" antivuelco por puerta:

- 1 rejilla de polietileno GN1/1 530 x 325 por puerta.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1585 mm x P 700 mm x A 850/900 mm
Peso neto	98 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno GN1/1 de 530 mm x 325 mm por puerta

Pedido del cliente

Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V-1 50
Temperatura	0°/ 10° C
Capacidad de carga	27 rejillas GN1/1 530 x 325 mm
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R452A
Absorción	60 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	460 LT
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	remoto
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	si