

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada para gastronomía 3 puertas Peto P 700 mm -18°C/-22°C motor a distancia, clase de eficiencia energética G

Precio: 2.417,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesa refrigerada con motor remoto

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, peto trasero, profundidad 700 mm y temperatura -18°C/-22°C, predispuesta para motor a distancia.

La mesa refrigerada tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, incluida la parte superior. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. La mesa de trabajo está equipada con un cómodo y práctico **peto trasero**.

El interior de la mesa tiene esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad de uso.

La refrigeración es ventilada con un monoblock de fácil mantenimiento. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado de vuelta a la cámara. El resultado es un frío ligeramente más seco en el interior.

La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.

La mesa refrigerada está predispuesta para el motor a distancia: esto significa que sólo la parte de evaporación se encuentra en el interior de la máquina, mientras que la parte de condensación debe ser adquirida por separado e instalada por personal cualificado con carnet de frigorista (F-GAS).

La estructura es abierta, con aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un **grosor de 60 mm**.

La mesa dispone de **guías para rejillas extraíbles que pueden ajustarse en altura** en 9 posiciones diferentes.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 par de guías en "U" antivuelco por puerta;

- 1 rejilla de polietileno GN1/1 530 x 325 por puerta.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Dimensiones externas | L 1585 mm x P 700 mm x A 950/1000 mm |
| Peso neto | 101 Kg |

Pedido del cliente

| | |
|---|--|
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla GN1/1 plastificada de 530 x 325 mm por puerta |
| Estructura externa | De acero inoxidable - AISI304 |
| Alimentación eléctrica | 230 V-1 50 Hz |
| Temperatura | - 18°/-22°C |
| Capacidad de carga | 27 rejillas GN1/1 530 x 325 mm |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 60 W |
| Estructura interna | De acero inoxidable - AISI304 |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Desescarche | Automático |
| Número de puertas | 3 |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Puerta | No reversible |
| Cerradura de la puerta | Automática |
| Temperatura (+/-) | Negativa |
| Capacidad del frigorífico | 460 LT |
| Clase de eficiencia energética | G |
| Peto trasero | Con peto trasero |
| Profundidad de la mesa refrigerada | 700 mm |
| Tipo de mesa refrigerada | Específico para rejillas GN1/1 |
| Motor | remoto |
| Carrocería | Acero inoxidable |
| Encimera de trabajo | sì |