

Pedido del cliente

Mesa refrigerada de 3 puertas Prof. 800 -18°C/-22°C clase energética D

Precio: 2.583,00 € + IVA



Referencia: SKU803BT

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada de 3 puertas, profundidad 800 mm y temperatura -18°C/-22°C

La mesa refrigerada cuenta con una **estructura interna y externa** completamente fabricada **en acero inoxidable AISI 304**, incluyendo la superficie superior. Es ajustable en altura gracias a sus patas de acero inoxidable.

Los ángulos internos están redondeados para facilitar las tareas de limpieza, garantizando higiene y practicidad en su uso.

La refrigeración es ventilada con monobloque de fácil mantenimiento. El frío es generado por un evaporador externo a la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige hacia el evaporador para enfriarlo y luego lo distribuye nuevamente dentro de la cámara. Esto genera un ambiente de frío más seco.

El sistema de descongelación y evaporación del agua de condensación es automático. El Panel de control digital de última generación con tecnología táctil capacitiva. La medición de temperatura mediante sondas NTC.

El grupo monobloque con refrigeración ventilada es fácilmente desmontable de la carcasa y está tropicalizado, lo que significa que cuenta con un compresor diseñado para operar con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima del ambiente donde se encuentre de +40/42°C con 40% de humedad relativa.

La monocasco está abierta al cielo, con aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 60 mm.

La mesa cuenta con **guías porta rejillas extraíbles y ajustables** en altura en 9 posiciones diferentes, además de puertas con cierre automático y juntas magnéticas.

Pedido del cliente

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS EN "U" ANTIVUELCO POR PUERTA.
- 1 REJILLA DE POLIETILENO DE 600 mm x 400 mm POR PUERTA.
- CABLE + ENCHUFE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1955 mm x P 800 mm x A 850/900 mm
Peso neto	135 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 par de guías antivuelco en forma de U y 1 rejilla de polietileno de 600x400 mm para cada puerta
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V-1 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Capacidad de carga	27 rejillas 600 x 400 mm
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	950 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	593 L
Clase de eficiencia energética	D
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	si
Posición del motor	A la derecha

Pedido del cliente

Generado el 25/04/2026
