

Pedido del cliente

Armario Congelador para helados -18°C/-25°C 900 L Clase de eficiencia energética D

Precio: 3.766,00 € + IVA



Referencia: ICE900BTGE

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Armarios refrigerados para helados

Descripción

Armario refrigerado ventilado con una puerta, capacidad de 900 litros, temperatura -18°C/-22°C, estructura de acero inoxidable.

El armario refrigerado ventilado con **1 puerta ciega** tiene una robusta **estructura de acero inoxidable AISI** y presenta esquinas internas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y hacer así que el equipo sea higiénico y práctico de usar.

El frigorífico cuenta con una **unidad de refrigeración tropicalizada** (+42°C/65% HR), lo que significa que el compresor está diseñado para trabajar con un 100% de eficiencia hasta una temperatura ambiente máxima de aproximadamente +40°C/+42°C, con una humedad relativa de 65 HR.

La refrigeración es ventilada y el frío se produce mediante un **evaporador recubierto de cataforesis** situado en el exterior de la cámara. **El monobloque refrigerante es fácilmente desmontable y el gas refrigerante es el R290.**

La temperatura de funcionamiento es negativa y se sitúa entre -18°C y -22°C y puede controlarse constantemente a través del panel digital de grandes dígitos con **estrategias de ahorro de energía** situado en la parte superior del armario.

El aislamiento es de poliuretano inyectado a alta presión, sin CFC ni HCFC, y tiene un grosor de 80 mm. La descongelación es automática y la evaporación del agua de condensación se produce a través de una bobina de AISI 316L.

En el interior del armario hay un **sistema de conductos para la distribución modulada del aire**, de modo que la humedad interior se conserva de forma óptima.

El armario dispone de **1 puerta reversible con cierre automático** y apertura fija de 100°. La **junta** de la puerta es **magnética** y se puede retirar fácilmente para facilitar la limpieza. También dispone de un pedal para abrir la puerta.

La altura del armario se puede ajustar mediante los **pies de nivelación de acero inoxidable**. El cable de alimentación se suministra sin enchufe.

Las rejillas con sus guías pueden contener 9 niveles de bandejas de altura = 120 mm (6 cubetas de 360 mm x 165 mm x A 120 mm por estante).

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 9 REJILLAS 600 mm x 800 mm;

- 18 GUÍAS DE REJILLAS "C" DE ACERO (9 A LA DERECHA Y 9 A LA IZQUIERDA);

- CERRADURA CON LLAVE;

- LUZ INTERIOR.

Pedido del cliente

El coste del transporte está excluido, la oficina de ventas podrá comunicar el coste del transporte según el destino de la mercancía.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 830 mm x P 985 mm x A 2260 mm
Potencia	0,85 KW
Peso neto	188 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	9 rejillas plastificadas, 18 guías de rejilla en forma de C, Cerradura con llave, luz interior
Longitud del cable eléctrico	
Temperatura	- 18°C / - 25°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	80 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	900 LT
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Específico para heladerías
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	D
Clase climática	5
Motor	incorporado
Cable	Cable + enchufe