



Armario refrigerado ventilado -18°C/-22°C 537 L Clase de eficiencia energética D

MODELO: G-ECV600BT

Dim. externas

L 680 x P 800 x A 2010 mm

1.473,00 € + IVA



En stock



Dim. externas	L 680 mm x P 800 mm x A 2010 mm
Dim. internas	L 564 mm x P 680 mm x A 1384 mm
Peso neto	135 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	565 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	537 LT
Categoría de litros	600 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32 °C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	D

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	3 rejillas gn2/1; 3 pares de guías; cerradura de la puerta con llave.
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado
Normative	CE

Temperatura (+/-)

Negativa

Descripción

Armario congelador ventilado con temperatura de -18°C/-22°C, capacidad de 537 LT.

El **armario refrigerado ventilado** tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 430**. El mueble también es ajustable en altura gracias a la presencia de **pies de acero inoxidable**. El interior del armario tiene las aristas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y ofrecer así practicidad e higiene de uso.

La refrigeración es ventilada y, por lo tanto, el frío es producido por un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. El tratamiento anticorrosión está diseñado para evitar la oxidación que se formaría como resultado de la formación de escarcha/condensación en el funcionamiento normal del refrigerador.

La **temperatura es negativa (-18°C/-22°C)** y puede controlarse y regularse fácilmente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal.

El armario refrigerado funciona con un 100% de eficacia hasta una temperatura ambiente máxima de +32°C con una humedad relativa del 55%.

Hay una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta para eliminar la condensación y la evaporación del agua de condensación es automática.

El armario tiene **1 puerta reversible** con muelle de retorno y junta magnética fácilmente desmontable.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 PARRILLAS GN2/1:

- 3 PARES DE GUÍAS:

-Cerradura de puerta con llave.

El armario frigorífico, debido a su tamaño, entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 600 litros.

La capacidad real y nominal es de 537 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL