

Mesa Refrigerada 700 mm de profundidad 2 Puertas de vidrio +2°C/+8°C

MODELO: VE2104TNG

Dim. externas
L 1360 x P 700 x A 860 mm

1.119,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 1360 mm x P 700 mm x A 860 mm
Dim. internas	L 902 mm x P 530 mm x A 589 mm
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Peso neto	98 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/ 50 Hz
Temperatura	+2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	260 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	2
Capacidad del frigorífico	282 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32°C/ 55% HR
Temperatura (+/-)	Positiva

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	1 par de guías de puerta; 1 rejilla GN1/1 por puerta; luz interior
Estructura externa	De acero ino x idable
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero ino x idable
Desescarche	Mediante termostato digital
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Peto trasero	Sin peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero ino x idable
Posición del motor	A la derecha
Normative	CE
Encimera de trabajo	sì

Descripción

Mesa refrigerada ventilada, 700 mm de profundidad con 2 puertas de vidrio, temperatura +2°C/+8°C.

Mesa refrigerada con **estructura externa e interna** totalmente **de acero inoxidable**, **encimera** de acero inoxidable. El interior de la mesa refrigerada tiene las esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza.

Es posible **ajustar la altura** de la mesa utilizando los **pies de acero inoxidable** según sea necesario.

La **refrigeración está ventilada** y dentro de la mesa refrigerada hay un **flujo circular de aire frío** para no tocar el producto directamente.

El **evaporador** está **tratado contra la corrosión**.

El **aislamiento** tiene un **grosor de 60 mm**.

La **temperatura** es **positiva** y oscila entre **+2°C y +8°C**. La temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente mediante un **termostato digital** situado en el panel frontal de la mesa refrigerada. La descongelación es automática con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelación.

Hay un calentador eléctrico insertado en el marco del tope de la puerta para eliminar la condensación. La **evaporación** del **agua de condensación** se produce **automáticamente**.

La mesa está equipada con **2 puertas de vidrio**, **puerta con muelle de retorno**, **junta de la puerta desmontable sin herramientas**.

Hay un cajón sobre el compartimento del motor.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PAR DE GUÍAS PARA PUERTAS;

- 1 REJILLA GN1/1 POR PUERTA;

- LUZ INTERIOR.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL